



PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Polybag	12	96



TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz	IP68
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	96
Tiefe (mm)	82
Höhe (mm)	30
Nettogewicht (Kg)	0.055

BESCHREIBUNG

Außensteckverbinder für wasserdichte Anschlussdose. IP68-Außensteckverbinder, Ø 5–12 mm. Für Garten- und Terrassenbeleuchtung. Ausgezeichnetes Material: Der Verbinder besteht aus hochfestem PA66 + Silikonkautschuk und ist für den Einsatz in Haus, Garten oder Landwirtschaft konzipiert; geeignet für Außenbeleuchtung mit Schnellanschluss und externer Verkabelung. Professionelles wasserdichtes Design, die Wasserdichtigkeitsklasse ist IP68 und es verfügt über eine feuerfeste, staubdichte und stoßfeste Funktion. Diese Funktionen gewährleisten, dass es sowohl bei Sonnenschein als auch an Regentagen verwendet werden kann. Kabelanschluss: für Kabelquerschnitt: H05RN-F 3G1,5mm² max.; 2- oder 3-poliger Kabelanschluss, sehr gut geeignet für schnelle Verbindungen bei Außenbeleuchtung und Außenverkabelung; Max. Stromstärke: 24A und 450V; Betriebstemperatur: -30°C bis +80°C. Einfache Installation: Ohne zusätzliches Installationswerkzeug kann ein Schraubendreher schnell die Installation durchführen, auch Laien können sie problemlos vornehmen.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Polybag
Länge der Packung (mm)	40
Breite der Packung (mm)	100
Höhe der Packung (mm)	100
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.060
Innere Breite (cm)	23
Innere Länge (cm)	16
Innere Höhe (cm)	4
Menge im Inneren	12
Bruttogewicht innen (kg)	0.720
ITF INNER	18003910102245
Master-Länge (cm)	34
Masterbreite (cm)	23
Meisterhöhe (cm)	36
Menge im Master	96
Master Bruttogewicht (kg)	5.760
ITF-MEISTER	28003910102242

LOGISTIKDATEN

INTRASTAT-Code	39269097
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	N/A
Herkunftsland	CHINA

