



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Blister	12	72



TECHNISCHE DATEN

Name	DROP LED
Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	INTERNAL DRIVER
Lichtquelle	SMD LED
Elektrizitätsverbrauch (W)	0.3
Lumen	5
Helle Farbe	3000K
LED-Lebensdauer (Stunden)	20000
Schalter	NO
Stecker	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid WITHOUT EARTH)
IP-Schutz	IP20
Isolationsklasse	II
Dimmbarkeit	NOT DIMMABLE
Farbe	WHITE
Material	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	55
Tiefe (mm)	55
Höhe (mm)	60
Nettogewicht (Kg)	0.030

BESCHREIBUNG

LED-Nachtlicht (3000 K) mit Dämmerungssensor. Schaltet sich bei Dunkelheit ein und tagsüber aus. Minimaler Stromverbrauch: 0,3 W. Warmes, sanftes Licht, ideal für Schlafzimmer und Flure. AUTOMATISCHES EINSCHALTEN BEI DUNKELN – Der eingebaute Dämmerungssensor schaltet das Licht automatisch ein, wenn es dunkel wird, und schaltet es morgens automatisch wieder aus. WARMES UND ENTSPANNENDES LICHT – 3000K Lichtleistung, perfekt für die Schaffung einer einladenden und beruhigenden Atmosphäre in Schlafzimmern, Fluren und Kinderzimmern. KOMPAKTES UND DISKRETES DESIGN – Nur 55x55x60 mm, moderne Form und neutrale weiße Farbe, die sich in jede Wohnumgebung einfügt. MINIMALER VERBRAUCH – Nur 0,3 W Leistung für ein sanftes und angenehmes Licht, ideal als Nachtlicht oder Stufenlicht.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Blister
Blister-Format	F1BIS
Länge der Packung (mm)	100
Breite der Packung (mm)	130
Höhe der Packung (mm)	70

LOGISTIKDATEN

Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.045
Innere Breite (cm)	29
Innere Länge (cm)	26
Menge im Inneren	12
Bruttogewicht innen (kg)	0.700
ITF INNER	18003910117072
Master-Länge (cm)	45
Masterbreite (cm)	29
Meisterhöhe (cm)	51
Menge im Master	72
Master Bruttogewicht (kg)	4.800
ITF-MEISTER	28003910117079
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	1296
INTRASTAT-Code	94051140
DEEE	0.04

