







PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Polybag	12	24



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	INTERNAL DRIVER
Lichtquelle	2835 SMD LED
Lichttechnik	LED SMD
Leistung der Beleuchtung (W)	4
Lumen	400
IRC	>80
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	360°
Umfang (m)	5
Material	PLASTIC - PC
Länge des Stromkabels (cm)	500
Kabelabschnitt	H05VV-F 2x0.75mm ²
Länge des Kabels (meters)	5
Schalter	NO
Isolationsklasse	II
Energieklasse	F
Inklusive Lampe	BULB INCLUDED
Stecker	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Code eprel	1208116
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/1208116
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	460
Tiefe (mm)	37
Höhe (mm)	37
Nettogewicht (Kg)	0.370

BESCHREIBUNG

SMD LED: Leistung und Energieeinsparung. Super hell: 400 Lumen, 4W Verbrauch. Kabel 5 Meter H05VV-F2x0,75mm². Besonders geeignet in der Werkstatt und für das Hobby. Bequemer 360° -Haken zum Aufhängen überall.

LOGISTISCHE DATEN

Art der Verpackung	Polybag
Länge der Packung (mm)	40
Breite der Packung (mm)	120
Höhe der Packung (mm)	480
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	10.090
Innere Breite (cm)	53
Innere Länge (cm)	23
Innere Höhe (cm)	10
Menge im Inneren	12
Bruttogewicht innen (kg)	2.520
ITF INNER	18003910923185
Master-Länge (cm)	47
Masterbreite (cm)	53
Meisterhöhe (cm)	21
Menge im Master	24
Master Bruttogewicht (kg)	10.090
ITF-MEISTER	28003910923182
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	504
INTRASTAT-Code	85131000
DEEE	0.06

