



10W

4000K  
COOL WHITE



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour Box</b>	<b>6</b>	<b>36</b>



## TECHNISCHE DATEN


Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	INTERNAL DRIVER
Lichtquelle	2835 SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	10
Elektrizitätsverbrauch (W)	10
Lumen	800
IRC	>80
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	100°
Erfassungswinkel (°)	120°
Betriebszeit des Detektors	10 SEC TO 8 MN
LED-Lebensdauer (Stunden)	25.000
Material	ALUMINIUM
Anzahl der Ein-Aus-Zyklen	15000
Länge des Stromkabels (cm)	15
Kabelabschnitt	H05VV-F 3G1.0mm2
Schalter	NO
IP-Schutz	IP44
Isolationsklasse	I
Energieklasse	F
Helle Farbe	4000K
Dimmbarkeit	NOT DIMMABLE
Inklusive Lampe	(INCLUDED)
Energie-Label	<a href="https://www.velamp.com/energylabels2021/IS743-5-4000K.jpg">https://www.velamp.com/energylabels2021/IS743-5-4000K.jpg</a>
Code eprel	691561
Link db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/691561">http://eprel.ec.europa.eu/qr/691561</a>
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	110
Tiefe (mm)	41
Höhe (mm)	158
Nettogewicht (Kg)	0.220
Datenblatt eprel	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_691561_DE.pdf">https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_691561_DE.pdf</a>

## BESCHREIBUNG

**Detektionsfunktion:** Ausgestattet mit einem PIR-Bewegungsmelder (passiver Infrarotsensor) verfügt dieser Fluter über eine leistungsstarke Infrarot-Personenerkennung, schaltet sich sofort ein, ist komfortabel und energiesparend. Erfassungsdistanz, -winkel, -zeit und Helligkeit lassen sich manuell einstellen und anpassen. Hohe Helligkeit: Dank der Verwendung hochwertiger, hocheffizienter SMD 2835 LEDs ist dieser Scheinwerfer besonders hell und langlebig. 800 Lumen Lichtstrom und 10 W: Er ersetzt eine herkömmliche 100-W-Glühbirne und spart Ihnen über 85 % Ihrer Stromkosten. IP44  
**Wasserdicht:** Der Fluter besteht aus Aluminiumdruckguss und gehärtetem Glas, ist wasserdicht nach IP44, rostbeständig und mit einem hochwertigen elektrostatischen Material oberflächenbehandelt. Er eignet sich daher für vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei Beleuchtungsprojekten im Innen- und Außenbereich. Perfektes Design: Aluminiumgehäuse mit Diffusor aus gehärtetem Glas für hervorragende Lichtdurchlässigkeit. Hochwertiges Aluminium macht die Lampe besonders langlebig. Der Reflektor aus Nanometer-Material ist sicher und robust. Zudem ist die Lichtstreuung 1,4-mal höher als bei herkömmlichen LED-Scheinwerfern. Gute Wärmeableitung: Das ultradünne Design und die Verwendung von LEDs mit hoher Eigenerwärmung (2835) gewährleisten eine optimale Wärmeableitung. Dadurch kann der Scheinwerfer seine Temperatur schnell senken, was eine lange Lebensdauer und Sicherheit im Gebrauch gewährleistet.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	50
Breite der Packung (mm)	115
Höhe der Packung (mm)	162
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	10.700
Innere Breite (cm)	34
Innere Länge (cm)	31
Innere Höhe (cm)	18
Menge im Inneren	6
Bruttogewicht innen (kg)	1.710
ITF INNER	18003910106953
Master-Länge (cm)	41
Masterbreite (cm)	34
Meisterhöhe (cm)	39
Menge im Master	36
Master Bruttogewicht (kg)	10.700
ITF-MEISTER	28003910106950
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	720
INTRASTAT-Code	94054110
DEEE	0.06
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI010000
Herkunftsland	CHINA



**advanced radiator, safe to use**  
25000 hours of service life

