



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour Box</b>	<b>4</b>	<b>4</b>



## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	INTERNAL DRIVER
Lichtquelle	2835 SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	20
Lumen	1600
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	120°
Material	ALUMINIUM
Länge des Stromkabels (cm)	300
Kabelabschnitt	H05RN-F G1.0mm <sup>2</sup>
IP-Schutz	IP65
Isolationsklasse	I
Containerprodukt (Energieklasse)	F
Stecker	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Containerprodukt (registrierter Modulcode)	8320-10
Energie-Label	<a href="https://www.velamp.com/energylabels2021/IS749-2.jpg">https://www.velamp.com/energylabels2021/IS749-2.jpg</a>
Code eprel	1252798
Link db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/1252798">http://eprel.ec.europa.eu/qr/1252798</a>
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	1710
Tiefe (mm)	860
Höhe (mm)	680
Nettogewicht (Kg)	3.075

## BESCHREIBUNG

LIGHT PAD 2: proiettore LED SMD 20W IP65, nero 6500K con treppiede e cavo 3mt

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	125

Breite der Packung (mm)	160
Höhe der Packung (mm)	570
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	14.500
Innere Breite (cm)	31
Menge im Inneren	4
ITF INNER	18003910904443
Master-Länge (cm)	71
Masterbreite (cm)	31
Meisterhöhe (cm)	38
Menge im Master	4
Master Bruttogewicht (kg)	14.500
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	80
INTRASTAT-Code	94054110
DEEE	0.42

