



PACKING ☐ / ☑	INNER ☐ pcs	MASTER ☐ pcs
Colour Box	2	4



TECHNISCHE DATEN


Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	INTERNAL DRIVER
Lichtquelle	2835 SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	150
Elektrizitätsverbrauch (W)	150
Lumen	13000
IRC	>80
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	120°
LED-Lebensdauer (Stunden)	25.000
Material	ALUMINIUM
Länge des Stromkabels (cm)	30
Kabelabschnitt	H05VV-F 3G1.0mm2
Schalter	NO
IP-Schutz	IP65
Isolationsklasse	I
Energieklasse	F
Helle Farbe	6500K
Dimmbarkeit	NOT DIMMABLE
Inklusive Lampe	(INCLUDED)
Energie-Label	https://www.velamp.com/energylabels2021/IS783.jpg
Code eprel	674360
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/674360
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	337
Tiefe (mm)	281
Höhe (mm)	53
Nettogewicht (Kg)	3.574
Datenblatt eprel	https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_674360_DE.pdf

BESCHREIBUNG

Extrem hohe Helligkeit: Der Einsatz hochwertiger SMD-LEDs gewährleistet eine hohe Lichtausbeute (12.500 Lumen), eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Wärmeableitung; Lebensdauer: 25.000 Stunden; Treiber: für eine kompaktere Bauweise als bei herkömmlichen Strahlern. Wasserdicht und langlebig: IP65 wasserdicht, geeignet für den Innen- und Außenbereich; die Verwendung von extrem widerstandsfähigen Materialien wie gehärtetem Glas und hochwertigem Aluminiumdruckguss macht die Lampe besonders widerstandsfähig gegen Stöße und Witterungseinflüsse. Ideal zur Beleuchtung von Lagerhallen, Garagen, Außenbereichen wie Gärten oder Einfahrten; überall dort, wo Sie es benötigen; der 120° diffuse Lichtstrahl macht es zu einem perfekten Beleuchtungsmittel, sogar für Wände und Fassaden. Extrem niedriger Energieverbrauch: Der LED-Außenstrahler spart Ihnen bis zu 80 % Strom im Vergleich zu herkömmlichen Leuchten und senkt somit direkt Ihre Stromrechnung. Kaltes Licht 6500K; nicht dimmbar; Schutzklasse I; spezieller wasserdichter Stecker, der es Ihnen ermöglicht, den Strahler einfach, schnell und dauerhaft anzuschließen.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	290
Breite der Packung (mm)	355
Höhe der Packung (mm)	80
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	8.000
Innere Breite (cm)	17
Menge im Inneren	2
ITF INNER	18003910104584
Master-Länge (cm)	37
Masterbreite (cm)	17
Meisterhöhe (cm)	31
Menge im Master	4
Master Bruttogewicht (kg)	8.000
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	288
INTRASTAT-Code	94054110
DEEE	0.42
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI030000
Herkunftsland	CHINA



advanced radiator, safe to use
25000 hours of service life

