



| PACKING           | INNER     | MASTER     |
|-------------------|-----------|------------|
| /                 | pcs       | pcs        |
| <b>Colour Box</b> | <b>10</b> | <b>100</b> |



## TECHNISCHE DATEN

|  |   |
|--|---|
| Stromversorgung                        | 220V AC   |
| Lichtquelle                            | SMD LED   |
| Leistung der Beleuchtung (W)           | 15  |
| Elektrizitätsverbrauch (W)             | 15  |
| Äquivalente Leistung der Glühlampe (W) | 100   |
| Aufwärmzeit bis 95%                    | <2S   |
| Lumen                                  | 1521  |
| IRC                                    | ≥80   |
| Lichtstrahl                            | DIFFUSE   |
| Abstrahlwinkel (°)                     | 200°  |
| LED-Lebensdauer (Stunden)              | 20.000  |
| Material                               | PLASTIC + ALUMINIUM   |
| Anzahl der Ein-Aus-Zyklen              | >10000  |
| Form der Glühbirne                     | A60   |
| Anlage                                 | E27 LAMP  |
| Energieklasse                          | F   |
| Helle Farbe                            | 3000K   |
| Dimmbarkeit                            | NOT DIMMABLE  |
| Absorption (A)                         | 0.13  |
| Energie-Label                          | <a href="https://www.velamp.com/energylabels2021/LB215SF-30K.jpg">https://www.velamp.com/energylabels2021/LB215SF-30K.jpg</a>                           |
| Code eprel                             | 719280  |
| Link db eprel                          | <a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/719280">http://eprel.ec.europa.eu/qr/719280</a>   |
| Garantie                               | 2 YEARS   |
| Breite (mm)                            | 60  |
| Tiefe (mm)                             | 60  |
| Höhe (mm)                              | 123   |
| Nettogewicht (Kg)                      | 0.041   |
| Handbuch                               | <a href="https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf">https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf</a> |
| Datenblatt eprel                       | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_719280_DE.pdf">https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_719280_DE.pdf</a>     |

## BESCHREIBUNG

Mit einer Lebensdauer von 20.000 Stunden (weit über den marktüblichen Standards) hält die Glühbirne über 15 Jahre (bei 3 Stunden täglicher Nutzung). HINWEIS: Der Sockel ist ein B22-Bajonettsockel, speziell für Frankreich. Sie erzeugt sofort 1520 Lumen Helligkeit, ohne dass die Lampe aufwärmen muss. Der opale Diffusor sorgt für ein gleichmäßiges, blendfreies und gut gestreutes Licht (200° Abstrahlwinkel). Mit einer Farbtemperatur von 3000 Kelvin spendet die Glühbirne warmweißes Licht und schafft so eine angenehme Atmosphäre in jedem Raum. Ideal für alle Wohnräume wie Schlafzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer und Büro. Sie verbraucht 15 Watt und die jährlichen Betriebskosten liegen unter 2,50 €, was im Vergleich zu einer Glühbirne erhebliche Energieeinsparungen ermöglicht. Sie entspricht einer herkömmlichen 100-Watt-Glühbirne. Der hohe Farbwiedergabeindex (CRI > 80) sorgt für natürliche, lebendige Farben. Diese Glühbirne ist nicht dimmbar und nicht mit Dimmschaltern kompatibel.

## LOGISTIKDATEN

|  |                |
|--|----------------|
| Art der Verpackung                             | Colour Box     |
| Länge der Packung (mm)                         | 60             |
| Breite der Packung (mm)                        | 60             |
| Höhe der Packung (mm)                          | 125            |
| Gewicht des verpackten Produkts (kg)           | 6.000          |
| Innere Breite (cm)                             | 32             |
| Innere Länge (cm)                              | 30             |
| Innere Höhe (cm)                               | 25             |
| Menge im Inneren                               | 10             |
| Bruttogewicht innen (kg)                       | 0.550          |
| ITF INNER                                      | 18003910108773 |
| Master-Länge (cm)                              | 63             |
| Masterbreite (cm)                              | 32             |
| Meisterhöhe (cm)                               | 27             |
| Menge im Master                                | 100            |
| Master Bruttogewicht (kg)                      | 6.000          |
| ITF-MEISTER                                    | 28003910108770 |
| Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz) | 1200           |
| INTRASTAT-Code                                 | 85395200       |
| DEEE   | 0.1            |
| ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025                        | N/A            |
| Herkunftsland                                  | CHINA          |

