



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister	10	80



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Art der bereitgestellten Energieversorgung	INTERNAL DRIVER
Lichtquelle	SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	1.5
Elektrizitätsverbrauch (W)	1.5
Äquivalente Leistung der Glühlampe (W)	10
Lumen	150
IRC	>80
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	300°
LED-Lebensdauer (Stunden)	20.000
Material	PLASTIC
Anzahl der Ein-Aus-Zyklen	>10000
Form der Glühbirne	CAPSULA
Anlage	GU4
Energieklasse	F
Helle Farbe	3000K
Dimmbarkeit	NOT DIMMABLE
Inklusive Lampe	(INCLUDED)
Energie-Label	https://www.velamp.com/energylabels2021/LB915-30K.jpg
Code eprel	1550443
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/1550443
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	10
Tiefe (mm)	10
Höhe (mm)	33
Nettogewicht (Kg)	0.010
Handbuch	https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf
Datenblatt eprel	https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_1550443_DE.pdf

BESCHREIBUNG

Energiesparend – Velamp 2W G4 LED-Lampen: Ersetzen Sie 10W-Halogenlampen und sparen Sie bis zu 90 % Ihrer Stromkosten. Weniger Lampenwechsel und längere Lebensdauer. Höchste Qualität – Enthält weder Glühfaden noch Quecksilber. Die G4-LED-Lampe mit warmweißem Licht schont Ihre Augen und sorgt für eine angenehme Atmosphäre. VELAMP LED-Lampen sind CE-zertifiziert und somit sicher für Ihre Familie und die Umwelt. Breites Anwendungsspektrum – Diese LED-Lampe eignet sich für alle 12-V-LED-Lampen mit Standard-G4-Sockel. Die Installation ist schnell und einfach. Diese G4-LED-Lampe ist ideal für Küchen, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Flure sowie für Kronleuchter und Strahler. Superhelle G4-LED-Lampe mit SMD2835-LEDs, 300° Abstrahlwinkel, 3000K warmweiß, Farbwiedergabeindex >80 (für naturgetreue Farbwiedergabe), flimmerfrei, geringe Wärmeentwicklung, niedriger Stromverbrauch, lange Lebensdauer. Achtung – Bitte prüfen Sie vor dem Kauf sorgfältig die Abmessungen, um sicherzustellen, dass die Lampe zu Ihrer Leuchte passt. (Abmessungen: 33 mm x 10 mm); Die Lampe ist nicht dimmbar, bitte verwenden Sie sie nicht mit einem Dimmer. 12 V.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Blister
Länge der Packung (mm)	15
Breite der Packung (mm)	90
Höhe der Packung (mm)	105
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	1.300
Innere Breite (cm)	22
Innere Länge (cm)	15
Innere Höhe (cm)	11
Menge im Inneren	10
Bruttogewicht innen (kg)	0.100
ITF INNER	18003910112862
Master-Länge (cm)	32
Masterbreite (cm)	22
Masterhöhe (cm)	25
Menge im Master	80
Master Bruttogewicht (kg)	1.300
ITF-MEISTER	28003910112869
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	3520
INTRASTAT-Code	85395200
DEEE	0.1
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	N/A
Herkunftsland	CHINA

