



PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Polybag	10	50



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Länge des Stromkabels (cm)	150
Kabelabschnitt	H03VVH2-F 2x0.75
Schalter	YES
Absorption (A)	2.5
Stecker	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid WITHOUT EARTH)
IP-Schutz	IP20
Isolationsklasse	II
Farbe	BLACK
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Breite (mm)	50
Tiefe (mm)	50
Höhe (mm)	180
Nettogewicht (Kg)	0.086

BESCHREIBUNG

Hochfestes kunststoffummanteltes Kabel: 150 cm, H03VVH2-F 2x0,75 kunststoffummanteltes Kabel. Stromversorgung: Der flache Eurostecker (230 V/2,5 A) und die 30-mm-Hülse gewährleisten einen einfachen und effektiven Stromanschluss. Ausgestattet mit einem einpoligen Zwischenschalter. Zuverlässigkeit und Langlebigkeit: Der Kabelmantel besteht aus flammhemmendem PVC-Kunststoff. Der Kern ist aus hochwertigem Kupfer gefertigt. Die Kabel sind für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Kabellänge zwischen Stecker und Schalter: ca. 100 cm. Kabellänge zwischen Schalter und Klemmen: ca. 50 cm. Ideal zum Ersetzen eines defekten Kabels, zum Bau einer eigenen Lampe, Betrieb mit 220 V~Kompatible Objekte...

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Polybag
Länge der Packung (mm)	50
Breite der Packung (mm)	50
Höhe der Packung (mm)	180
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.086
Innere Breite (cm)	18
Innere Länge (cm)	23
Innere Höhe (cm)	10
Menge im Inneren	10
Bruttogewicht innen (kg)	0.900
ITF INNER	18003910115306

LOGISTIKDATEN

Master-Länge (cm)	24
Masterbreite (cm)	18
Meisterhöhe (cm)	54
Menge im Master	50
Master Bruttogewicht (kg)	4.900
ITF-MEISTER	28003910115303
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	2000
INTRASTAT-Code	85139000
DEEE	0.02
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MCABC010000
Herkunftsland	CHINA

