






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Bulk	10	400



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Inklusive Lampe	NO
Anlage	E14
Schalter	NO
Absorption (A)	2
Maximale Belastung	30W
IP-Schutz	IP20
Farbe	WHITE
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Breite (mm)	40
Tiefe (mm)	40
Höhe (mm)	60
Nettogewicht (Kg)	0.019

BESCHREIBUNG

KOMPONENTEN DER LAMPENFASSUNG: Jede Lampenfassung besteht aus 4 Teilen: einer Kappe mit M10x1 Innengewinde zur Befestigung, einer Anschlussklemme mit Schrauben zum Anschließen der Kabel, einer Außengewindehülse mit Anschlag und einer Ringmutter zum Aufschrauben auf die Hülse und zur Befestigung eines Lampenschirms. Steckverbinder: Ausgelegt für starre oder flexible Kabel mit einem Querschnitt von 0,5 bis 1 mm². Gewährleistet eine sichere Verbindung bei einer elektrischen Spannung von 250 V und 2 A. **VIELSEITIGE MONTAGEMÖGLICHKEITEN:** Dank des M10x1-Gewindes lässt sich die Kappe einfach direkt auf Gewinderöhre von Decken- oder Tischleuchten montieren. Auch für Pendelleuchten ist sie geeignet: Die Montage erfolgt direkt am Kabel mithilfe einer Kabelverschraubung und eines M10x1-Außengewindes. Maximale Tragkraft: 1 kg! **GARANTIERTE SICHERHEIT:** Sowohl die Hülse als auch die innere Scheibe sind mit einem Sicherheitsverriegelungssystem ausgestattet. Dieser intelligente Mechanismus verhindert ein versehentliches Heraus-schrauben zusammen mit der Glühbirne und schützt so die elektrischen Kontakte. Zum Entriegeln einfach einen Schraubendreher einführen und die Verriegelungslasche an der Anschlussscheibe drücken, während Sie die Hülse vom Deckel abschrauben. Zu Ihrer Sicherheit ist es unbedingt erforderlich, diese Produkte vor der Handhabung vom Stromnetz zu trennen. Im Zweifelsfall empfehlen wir Ihnen, einen zertifizierten Elektriker zu kontaktieren.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Bulk
Länge der Packung (mm)	40
Breite der Packung (mm)	40
Höhe der Packung (mm)	60
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.019
Innere Breite (cm)	47
Innere Länge (cm)	22
Innere Höhe (cm)	6

LOGISTIKDATEN

Menge im Inneren	10
Bruttogewicht innen (kg)	0.200
ITF INNER	18003910115580
Master-Länge (cm)	47
Masterbreite (cm)	47
Meisterhöhe (cm)	28
Menge im Master	400
Master Bruttogewicht (kg)	9.800
ITF-MEISTER	28003910115587
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	5600
INTRASTAT-Code	85139000
DEEE	0.02
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI010000
Herkunftsland	CHINA

