




PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Shrink	100	800



TECHNISCHE DATEN

Nennspannung (V)	450
Einbauhöhe (m)	0
Absorption (A)	17.5
Maximaler Durchmesser für die Kabeleinführung (mm ²)	1.5
Intensität des elektrischen Stroms (A)	17.5
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	90
Tiefe (mm)	20
Höhe (mm)	20
Nettogewicht (Kg)	0.010

BESCHREIBUNG

Lässt sich leicht vom Stiel abnehmen, hinterlässt keine Rückstände und brennt nicht an den Fingern. Klemmen in Stangen à 10 Stück. Transparentes Gehäuse für optimale Sichtbarkeit der Verbindung. Gehäuse aus Polycarbonat, Messingeinsatz, verzinkte Schraube. Material: Polycarbonat (PC), gute Flexibilität, Transparenz, Dehnbarkeit, Strahlungsbeständigkeit. Maximale Betriebstemperatur: 85 °C. Spannung: 250-450 V. Mit IMQ-Qualitäts- und Sicherheitszeichen.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Shrink
Länge der Packung (mm)	30
Breite der Packung (mm)	90
Höhe der Packung (mm)	70
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.014
Innere Breite (cm)	23
Innere Länge (cm)	15
Innere Höhe (cm)	15
Menge im Inneren	100
Bruttogewicht innen (kg)	1.500
ITF INNER	18003910113135
Master-Länge (cm)	32
Masterbreite (cm)	23
Meisterhöhe (cm)	32
Menge im Master	800
Master Bruttogewicht (kg)	12.000

LOGISTIKDATEN

ITF-MEISTER	28003910113132
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	24000
INTRASTAT-Code	85369010
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MBJED010000
Herkunftsland	CHINA

