




PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Shrink	50	300



TECHNISCHE DATEN

Nennspannung (V)	500
Einbauhöhe (m)	0
Absorption (A)	57
Maximaler Durchmesser für die Kabeleinführung (mm ²)	10
Intensität des elektrischen Stroms (A)	57
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	165
Tiefe (mm)	30
Höhe (mm)	30
Nettogewicht (Kg)	0.060

BESCHREIBUNG

Lässt sich leicht vom Stiel abnehmen, hinterlässt keine Rückstände und brennt nicht an den Fingern. Klemmen in Stangen à 10 Stück. Transparentes Gehäuse für optimale Sichtbarkeit der Verbindung. Gehäuse aus Polycarbonat, Messingeinsatz, verzinkte Stahlschraube. Material: Polycarbonat (PC), gute Flexibilität, Transparenz, Dehnbarkeit, Strahlungsbeständigkeit. Maximale Betriebstemperatur: 85 °C. Spannung: 250-450 V. Mit IMQ-Qualitäts- und Sicherheitszeichen.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Shrink
Länge der Packung (mm)	40
Breite der Packung (mm)	170
Höhe der Packung (mm)	115
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.064
Innere Breite (cm)	38
Innere Länge (cm)	17
Innere Höhe (cm)	23
Menge im Inneren	50
Bruttogewicht innen (kg)	3.200
ITF INNER	18003910113173
Master-Länge (cm)	38
Masterbreite (cm)	38
Meisterhöhe (cm)	25
Menge im Master	300
Master Bruttogewicht (kg)	20.000

LOGISTIKDATEN

ITF-MEISTER	28003910113170
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	7200
INTRASTAT-Code	85369010
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MBJED010000
Herkunftsland	CHINA

