






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Shrink	25	200



TECHNISCHE DATEN

Nennspannung (V)	500
Einbauhöhe (m)	0
Absorption (A)	76
Maximaler Durchmesser für die Kabeleinführung (mm ²)	16
Intensität des elektrischen Stroms (A)	76
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	225
Tiefe (mm)	35
Höhe (mm)	30
Nettogewicht (Kg)	0.140

BESCHREIBUNG

Lässt sich leicht vom Stiel abnehmen, hinterlässt keine Rückstände und brennt nicht an den Fingern. Klemmen in Stangen à 10 Stück. Transparentes Gehäuse für optimale Sichtbarkeit der Verbindung. Gehäuse aus Polycarbonat, Messingeinsatz, verzinkte Stahlschraube. Material: Polycarbonat (PC), gute Flexibilität, Transparenz, Dehnbarkeit, Strahlungsbeständigkeit. Maximale Betriebstemperatur: 85 °C. Spannung: 250-450 V. Mit IMQ-Qualitäts- und Sicherheitszeichen.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Shrink
Länge der Packung (mm)	40
Breite der Packung (mm)	23
Höhe der Packung (mm)	140
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.144
Innere Breite (cm)	33
Innere Länge (cm)	23
Innere Höhe (cm)	18
Menge im Inneren	25
Bruttogewicht innen (kg)	3.600
ITF INNER	18003910113180
Master-Länge (cm)	49
Masterbreite (cm)	33
Meisterhöhe (cm)	39
Menge im Master	200
Master Bruttogewicht (kg)	29.800

LOGISTIKDATEN

ITF-MEISTER	28003910113187
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	3600
INTRASTAT-Code	85369010
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MBJED010000
Herkunftsland	CHINA

