






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Bulk	5	750



TECHNISCHE DATEN

Name	MG425
Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	NO
Maximaler Durchmesser für die Kabeleinführung (mm ²)	25
Intensität des elektrischen Stroms (A)	101
Farbe	TRANSPARENT
Material	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	40
Tiefe (mm)	40
Höhe (mm)	23
Nettogewicht (Kg)	0.024

BESCHREIBUNG

Lässt sich leicht vom Stiel abnehmen, hinterlässt keine Rückstände und brennt nicht an den Fingern. Klemme wird einzeln verkauft. Transparentes Gehäuse für optimale Sichtbarkeit der Verbindung. Gehäuse aus Polycarbonat, Messingeinsatz, verzinkte Schraube. Material: Polycarbonat für hervorragende Flexibilität, Transparenz, Dehnbarkeit und Strahlungsbeständigkeit. Maximale Betriebstemperatur: 85 °C. Spannung: 250-500 V. Mit IMQ-Qualitäts- und Sicherheitszeichen.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Bulk
Länge der Packung (mm)	40
Breite der Packung (mm)	40
Höhe der Packung (mm)	23
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.024
Innere Breite (cm)	25
Innere Länge (cm)	10
Innere Höhe (cm)	5
Menge im Inneren	5
Bruttogewicht innen (kg)	0.130
ITF INNER	18003910140261
Master-Länge (cm)	55
Masterbreite (cm)	25
Meisterhöhe (cm)	26
Menge im Master	750
Master Bruttogewicht (kg)	14.200

LOGISTIKDATEN

ITF-MEISTER	28003910140268
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	12000
INTRASTAT-Code	85369010

