



0.13mm x 25mm



PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
<b>Shrink</b>	<b>8</b>	<b>96</b>



## TECHNISCHE DATEN

Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	25000
Tiefe (mm)	80
Höhe (mm)	25
Nettogewicht (Kg)	0.082

## BESCHREIBUNG

Selbstklebendes Isolierband für optimale Sicherheit: Bietet zuverlässigen Schutz vor Kurzschlüssen und Stromschlägen. Komfortable Anwendung: Haftet mühelos auch auf unebenen Oberflächen. Leistungsstark: Schützt Kabelmäntel vor Beschädigungen, Sicherer Schutz gegen Spannungen bis zu 6.000 Volt, Zertifiziert nach IEC 454-3-1, Flammhemmend. Abriebfeste Rückseite für zusätzliche Haltbarkeit; isolierende Schutzschicht schützt vor Korrosion, Flüssigkeitsschäden und mehr. Es kann von Hand zugeschnitten oder mit einem passenden Klebebandhalter verwendet werden. Für optimale Haftung auf sauberen, trockenen Oberflächen anbringen.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Shrink
Länge der Packung (mm)	80
Breite der Packung (mm)	25000
Höhe der Packung (mm)	25
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.086
Innere Breite (cm)	24
Innere Länge (cm)	8
Innere Höhe (cm)	21
Menge im Inneren	8
Bruttogewicht innen (kg)	0.860
ITF INNER	18003910111100
Master-Länge (cm)	32
Masterbreite (cm)	24
Meisterhöhe (cm)	22
Menge im Master	96
Master Bruttogewicht (kg)	10.700
ITF-MEISTER	28003910111107
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	8640
INTRASTAT-Code	39191012
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	N/A

**LOGISTIKDATEN**

Herkunftsland

CHINA

