



PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
Polybag	10	50



TECHNISCHE DATEN

Name	MG8020C
Stromversorgung	450V AC
Stromversorgung vorgesehen	NO
Anlage	M8
Länge des Stromkabels (cm)	15
Schalter	NO
Kapazität (µF)	2
Farbe	WHITE
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	30
Tiefe (mm)	30
Höhe (mm)	57
Nettogewicht (Kg)	0.065

BESCHREIBUNG

Kapazität: 2µF. Spannung: 450V~. Äußere Abmessungen (Durchmesser x Höhe): 30*57mm. Elektrischer Anschluss über ein 15 cm langes Kabel. Mechanische Befestigung über Gewindestange und M8-Mutter. Toleranz 5 %. Lebensdauer: 3000 Stunden. Betriebstemperatur -40 °C.~+70°C. Der weiße Rundkondensator ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Dieser Kondensatortyp wird hauptsächlich in Einphasenmotoren eingesetzt, kann aber auch in Schaltkreisen, zur Dämpfung und in allgemeinen Anwendungen verwendet werden.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Polybag
Länge der Packung (mm)	30
Breite der Packung (mm)	30
Höhe der Packung (mm)	80
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.065
Innere Breite (cm)	23
Innere Länge (cm)	20
Innere Höhe (cm)	6
Menge im Inneren	10
Bruttogewicht innen (kg)	0.700
ITF INNER	18003910115825
Master-Länge (cm)	26
Masterbreite (cm)	23

LOGISTIKDATEN

Meisterhöhe (cm)	22
Menge im Master	50
Master Bruttogewicht (kg)	3.700
ITF-MEISTER	28003910115822
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	3750
INTRASTAT-Code	85322500
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	N/A
Herkunftsland	CHINA



TECNID **START CAPACITOR WITH 15CM CABLE**
 Condensatore di spunto con cavo 15 cm
 Condensateur de démarrage avec câble de 15 cm
 Kondensator für arranque con cable de 15 cm
 Kondensator starten mit 15 cm Kabel

