



| PACKING | INNER | MASTER |
|---|---|---|
|  |  pcs |  pcs |
| Polybag | 10 | 150 |



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|---------|
| Name | MG8100C |
| Stromversorgung | 450V AC |
| Stromversorgung vorgesehen | NO |
| Anlage | M8 |
| Länge des Stromkabels (cm) | 15 |
| Schalter | NO |
| Kapazität (µF) | 10 |
| Farbe | WHITE |
| Herkunftsland | CHINA |
| Material | PLASTIC |
| Garantie | 2 YEARS |
| Breite (mm) | 35 |
| Tiefe (mm) | 35 |
| Höhe (mm) | 65 |
| Nettogewicht (Kg) | 0.097 |

BESCHREIBUNG

Kapazität: 10µF. Spannung: 450V~. Äußere Abmessungen (Durchmesser x Höhe): 35*65mm. Elektrischer Anschluss über ein 15 cm langes Kabel. Mechanische Befestigung über Gewindestange und M8-Mutter. Toleranz 5 %. Lebensdauer: 3000 Stunden. Betriebstemperatur -40 °C.~+70°C. Der weiße Rundkondensator ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Dieser Kondensatortyp wird hauptsächlich in Einphasenmotoren eingesetzt, kann aber auch in Schaltkreisen, zur Dämpfung und in allgemeinen Anwendungen verwendet werden.

LOGISTIKDATEN

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Art der Verpackung | Polybag |
| Länge der Packung (mm) | 35 |
| Breite der Packung (mm) | 35 |
| Höhe der Packung (mm) | 95 |
| Gewicht des verpackten Produkts (kg) | 0.097 |
| Innere Breite (cm) | 23 |
| Innere Länge (cm) | 23 |
| Innere Höhe (cm) | 6 |
| Menge im Inneren | 10 |
| Bruttogewicht innen (kg) | 1.000 |
| ITF INNER | 18003910115894 |
| Master-Länge (cm) | 26 |
| Masterbreite (cm) | 23 |

LOGISTIKDATEN

| | |
|--|----------------|
| Meisterhöhe (cm) | 22 |
| Menge im Master | 150 |
| Master Bruttogewicht (kg) | 5.100 |
| ITF-MEISTER | 28003910115891 |
| Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz) | 3750 |
| INTRASTAT-Code | 85322500 |
| ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025 | N/A |
| Herkunftsland | CHINA |

