



PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
<b>Polybag</b>	<b>10</b>	<b>100</b>



## TECHNISCHE DATEN

Name	MG8300C
Stromversorgung	450V AC
Stromversorgung vorgesehen	NO
Anlage	M8
Länge des Stromkabels (cm)	15
Schalter	NO
Kapazität (µF)	30
Farbe	WHITE
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	40
Tiefe (mm)	40
Höhe (mm)	90
Nettogewicht (Kg)	0.181

## BESCHREIBUNG

Kapazität: 30µF. Spannung: 450V~. Äußere Abmessungen (Durchmesser x Höhe): 40\*95mm. Elektrischer Anschluss über ein 15 cm langes Kabel. Mechanische Befestigung über Gewindestange und M8-Mutter. Toleranz 5 %. Lebensdauer: 3000 Stunden. Betriebstemperatur -40 °C.~+70°C. Der weiße Rundkondensator ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Dieser Kondensatortyp wird hauptsächlich in Einphasenmotoren eingesetzt, kann aber auch in Schaltkreisen, zur Dämpfung und in allgemeinen Anwendungen verwendet werden.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Polybag
Länge der Packung (mm)	40
Breite der Packung (mm)	40
Höhe der Packung (mm)	110
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.181
Innere Breite (cm)	27
Innere Länge (cm)	33
Innere Höhe (cm)	10
Menge im Inneren	10
Bruttogewicht innen (kg)	1.900
ITF INNER	18003910115948
Master-Länge (cm)	44
Masterbreite (cm)	27

**LOGISTIKDATEN**

Meisterhöhe (cm)	22
Menge im Master	100
Master Bruttogewicht (kg)	9.800
ITF-MEISTER	28003910115945
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	3750
INTRASTAT-Code	85322500
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	N/A
Herkunftsland	CHINA

