






| PACKING  | INNER  pcs | MASTER  pcs |
|--|--|---|
| Colour Box | 10 | 80 |



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------|---------|
| Stromversorgung | 450V AC |
| Anlage | M8 |
| Einbauhöhe (m) | 4 |
| Kapazität (µF) | 80 |
| Herkunftsland | CHINA |
| Material | PLASTIC |
| Garantie | 2 YEARS |
| Breite (mm) | 55 |
| Tiefe (mm) | 55 |
| Höhe (mm) | 120 |
| Nettogewicht (Kg) | 0.289 |

BESCHREIBUNG

Kapazität: 80µF. Spannung: 450V~. Äußere Abmessungen (Durchmesser x Höhe): 55*120mm. Elektrischer Anschluss über 6,4 x 0,8 mm Faston-Klemmen. Mechanische Befestigung über Gewindestange und M8-Mutter. Toleranz 5 %. Lebensdauer: 3000 Stunden. Betriebstemperatur -40 °C.~+70°C. Der weiße Rundkondensator ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Dieser Kondensatortyp wird hauptsächlich in Einphasenmotoren eingesetzt, kann aber auch in Schaltkreisen, zur Dämpfung und in allgemeinen Anwendungen verwendet werden.

LOGISTIKDATEN

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Art der Verpackung | Colour Box |
| Länge der Packung (mm) | 55 |
| Breite der Packung (mm) | 150 |
| Höhe der Packung (mm) | 55 |
| Gewicht des verpackten Produkts (kg) | 0.300 |
| Innere Breite (cm) | 30 |
| Innere Länge (cm) | 29 |
| Innere Höhe (cm) | 16 |
| Menge im Inneren | 10 |
| Bruttogewicht innen (kg) | 3.000 |
| ITF INNER | 18003910111940 |
| Master-Länge (cm) | 49 |
| Masterbreite (cm) | 30 |
| Meisterhöhe (cm) | 34 |
| Menge im Master | 80 |
| Master Bruttogewicht (kg) | 26.000 |
| ITF-MEISTER | 28003910111947 |

LOGISTIKDATEN

| | |
|--|----------|
| Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz) | 1440 |
| INTRASTAT-Code | 85322500 |
| ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025 | N/A |
| Herkunftsland | CHINA |

