



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Blister</b>	<b>6</b>	<b>36</b>



## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Betriebstemperatur (°C)	-20°C / +40°C
Maximale Belastung	120W (LED)
IP-Schutz	IP44
Isolationsklasse	II
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - ABS
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	63
Tiefe (mm)	63
Höhe (mm)	77
Nettogewicht (Kg)	0.100

## BESCHREIBUNG

Dämmerungsschalter für den Außenbereich, Schutzart IP44. Kompaktes und elegantes Design. Ideal zum Energiesparen. Einstellbar von 5 Lux bis 300 Lux; maximale Leistung 1000 W. Es funktioniert bei 220-240 V Wechselstrom 50 Hz.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Blister
Länge der Packung (mm)	60
Breite der Packung (mm)	210
Höhe der Packung (mm)	160
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.160
Innere Breite (cm)	32
Innere Länge (cm)	26
Innere Höhe (cm)	17
Menge im Inneren	6
Bruttogewicht innen (kg)	0.960
ITF INNER	18003910902982
Master-Länge (cm)	66
Masterbreite (cm)	32
Meisterhöhe (cm)	35
Menge im Master	36
Master Bruttogewicht (kg)	5.780
ITF-MEISTER	28003910902989
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	648

## LOGISTIKDATEN

INTRASTAT-Code	85365080
DEEE	0.02
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MBJED010000
Herkunftsland	CHINA

