


**250V**
**PRISE VOLANTE  
STANDARD  
FRANÇAISE 16A**


PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
<b>Bulk</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

 Pays compatibles: 
  
 Compatible countries:


## TECHNISCHE DATEN

Name	PLUG-FR-16F
Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	NO
Schalter	NO
Absorption (A)	16A
Hauptsteckdose	French type 2P+T
Anzahl der Steckdosen	1
IP-Schutz	IP20
Isolationsklasse	I
Farbe	WHITE
Material	PLASTIC - PC
NF	YES
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	45
Tiefe (mm)	45
Höhe (mm)	60
Nettogewicht (Kg)	0.041

## BESCHREIBUNG


Standardmäßige französische 16A-Flugsteckdose. Für französische Stecker. Hergestellt aus hochwertigem, stoßfestem Material: Der Schutzkontaktstecker besteht aus Polycarbonat, ist verschleißfest und sturzfest, langlebig und für den Langzeitgebrauch garantiert. Geeignet zum Verbinden von Verlängerungskabeln oder zum Installieren und Reparieren beschädigter Stecker. Unterstützt bis zu 250 V (16 A). Entspricht den NF-Vorschriften (Normes Françaises). Ausgelegt für Kabel vom Typ H05VV-F3G1,0 mm<sup>2</sup> und H05VV-F3G1,5 mm<sup>2</sup>.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Bulk
Länge der Packung (mm)	45
Breite der Packung (mm)	45
Höhe der Packung (mm)	60
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.041
Innere Breite (cm)	24
Innere Länge (cm)	23
Innere Höhe (cm)	5
Menge im Inneren	10
Bruttogewicht innen (kg)	0.400
ITF INNER	18003910116914

## LOGISTIKDATEN


Master-Länge (cm)	28
Masterbreite (cm)	24
Meisterhöhe (cm)	26
Menge im Master	100
Master Bruttogewicht (kg)	4.500
ITF-MEISTER	28003910116911
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	6000
INTRASTAT-Code	85366190
DEEE	0.03



**E: CONDUCTEUR DE PROTECTION**  
Assure la sécurité par la mise à la terre  
(vert/jaune)

**L: CONDUCTEUR EXTÉRIEUR**  
Conduit le courant de service  
(marron)

**N: CONDUCTEUR NEUTRE**  
Conducteur de retour dans le circuit  
de courant alternatif  
(bleu)



CONÇU POUR LES CÂBLES H05VV-F3G1.0 mm<sup>2</sup>  
ET H05VV-F3G1.5mm<sup>2</sup>

