



| PACKING | INNER | MASTER |
|-------------------|----------|----------|
| | pcs | pcs |
| Colour Box | 1 | 1 |



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|--------------------------------|
| Stromversorgung | 220V AC |
| Stromversorgung vorgesehen | YES |
| Art der bereitgestellten Energieversorgung | POWER CABLE |
| Elektrizitätsverbrauch (W) | 2000 |
| Länge des Stromkabels (cm) | 140 |
| Kabelabschnitt | H05VV-F 3G0.75mm2 |
| Stecker | Type E / F - 2 pin (EU Hybrid) |
| Leistungseinstellung (W) | 750W/1250W/2000W |
| Thermostat mit automatischer Rückstellung | YES |
| Heizungsbereich (m ²) | 15 |
| IP-Schutz | IPX0 |
| Isolationsklasse | I |
| Herkunftsland | CHINA |
| Material | METAL |
| Garantie | 2 YEARS |
| Breite (mm) | 550 |
| Tiefe (mm) | 150 |
| Höhe (mm) | 335 |
| Nettogewicht (Kg) | 2.438 |

BESCHREIBUNG

Drei Heizstufen (Stufe 1 / 2 / 3) sind über praktische Tasten wählbar: 750 W / 1250 W / 2000 W. Geeignet für Räume bis zu 24 m². Die Turbofunktion ermöglicht eine schnelle Wärmeverteilung ohne Wartezeit! Ventilatorfunktion: Praktisch für den Sommer! Komfortabler Raumthermostat zur Auswahl und Aufrechterhaltung der Temperatur. 140 cm Kabel. Ideal für Schlafzimmer, Büros oder als temporäre Heizung...

LOGISTIKDATEN

| | |
|--|------------|
| Art der Verpackung | Colour Box |
| Länge der Packung (mm) | 135 |
| Breite der Packung (mm) | 580 |
| Höhe der Packung (mm) | 400 |
| Gewicht des verpackten Produkts (kg) | 3.026 |
| Menge im Inneren | 1 |
| Menge im Master | 1 |
| ITF-MEISTER | q |
| Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz) | 40 |
| INTRASTAT-Code | 85162991 |

LOGISTIKDATEN

| | |
|-------------------------|-------------|
| DEEE | 0.58 |
| ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025 | MCHAE010000 |
| Herkunftsland | CHINA |

