



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	10	30



TECHNISCHE DATEN

Name	DURANDAL
Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	POWER CABLE
Lichtquelle	2835 SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	10
Elektrizitätsverbrauch (W)	10
Startzeit	<0,5S
Lumen	1200
IRC	80
Lichtstrahl	DIFFUSE
LED-Lebensdauer (Stunden)	30000
Material	PLASTIC - PC
Maximale Verbindungen	120W
Ausziehbar	YES
Länge des Stromkabels (cm)	120
Farbe	WHITE
Schalter	YES
Funktionen	ON/OFF
IP-Schutz	IP20
Isolationsklasse	II
Helle Farbe	3000K / 4000K / 6500K
Dimmbarkeit	NOT DIMMABLE
Containerprodukt (Energieklasse)	E
Stecker	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Containerprodukt (registrierter Modulcode)	10W-LJ8_2835_160PS_4054P
Energie-Label	https://www.velamp.com/energylabels2021/RS10-10CCT.jpg
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/2405240
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	885
Tiefe (mm)	30
Höhe (mm)	25
Nettogewicht (Kg)	0.149
Datenblatt eprel	https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_2405240_DE.pdf

BESCHREIBUNG

SMD-LED-Unterbauleuchte: leistungsstark und energiesparend. 1200 Lumen bei nur 10 W Leistungsaufnahme; ein hervorragender Ersatz für alte T5-Leuchtstoffröhren. DREIFARBIGE TECHNOLOGIE: Über den praktischen Schalter können Sie zwischen drei Lichtfarben wählen: Warmweiß (3000 K), Neutralweiß (4000 K) und Kaltweiß (6500 K). Entspiegelter Diffusor: Diffuses und gleichmäßiges Licht ohne Schatten oder Flimmern. Zubehör inklusive (120 cm Netzkabel, 15 cm Stecker, Installationskit); mit Ein-/Ausschalter. Länge: 87,3 cm – erweiterbar auf bis zu 120 W Gesamtleistung; Wasserdichtigkeit: IP20. Nur für den Innenbereich geeignet. Polycarbonat-Konstruktion: sicher und robust; zertifiziertes Produkt.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour box
Länge der Packung (mm)	75
Breite der Packung (mm)	910
Höhe der Packung (mm)	30
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	13.000
Innere Breite (cm)	33
Innere Länge (cm)	91
Innere Höhe (cm)	9
Menge im Inneren	10
Bruttogewicht innen (kg)	4.000
ITF INNER	18003910117010
Master-Länge (cm)	92
Masterbreite (cm)	33
Meisterhöhe (cm)	32
Menge im Master	30
Master Bruttogewicht (kg)	13.000
ITF-MEISTER	28003910117017
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	450
INTRASTAT-Code	94051140
DEEE	0.08



Ⓜ Collegabili tra loro fino a 120W Ⓜ Connectable to each other up to 120W
 Ⓜ Connectables entre eux jusqu'à 120 W Ⓜ Conectables entre si hasta 120W
 Ⓜ Untereinander verbindbar bis 120W



