



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	6	48



TECHNISCHE DATEN

Name	SH008
Stromversorgung	220V AC
Schalter	YES
Stecker	Type Italy tripolar 16A
Hauptsteckdose	Type Italy tripolar 16A
Anzahl der Steckdosen	1
Zeitschaltuhr	YES
Maximale Belastung	3680W
Isolationsklasse	II
Farbe	WHITE
Schutz der Kinder	YES
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	125
Tiefe (mm)	75
Höhe (mm)	70
Nettogewicht (Kg)	0.160

BESCHREIBUNG

Der mechanische Tagesprogrammierer VELAMP ist einfach zu bedienen: Er ermöglicht Ihnen die Steuerung des Ein- und Ausschaltens aller angeschlossenen Haushaltsgeräte (230V~50Hz – 3680W max.), wie z. B. Kaffeemaschine, Ventilator, Pinguin, Lampe, Waschmaschine, Badezimmerheizung, Drucker usw. Die Programmierung ist einfach, und Sie können einen oder mehrere Zeitpläne für einen 24-Stunden-Zeitraum erstellen. Jedes Segment entspricht einem 15-Minuten-Block innerhalb eines 24-Stunden-Tages. Die Zeitpläne werden täglich wiederholt, bis sie geändert werden. Die Planungsfunktion kann deaktiviert werden, wenn Sie sie nicht benötigen. Technische Daten: Maximale Belastung 16 A, max. 3680 W. Nur für den Innenbereich. Von Wasser fernhalten. Kindersicherung: Verhindert das Eindringen von Fremdkörpern in die Steckdose. Energiesparen: Zeitschaltuhren für Steckdosen sind eine praktische Möglichkeit, Zeit und Energie bei Ihren Haushaltsgeräten zu sparen. Ihre Steckdosen und Geräte müssen nicht rund um die Uhr in Betrieb sein. Dank intelligenter Zeitschaltuhr von Velamp können Sie Ihre Stromkosten senken, indem Sie programmieren, wann Ihre Steckdosen ein- und ausgeschaltet werden. Ideal für Weihnachtsbaum- und Außenbeleuchtung. Dieses einfache und preiswerte Produkt ist benutzerfreundlich: Einmal einstellen und fertig – nur zum Ändern der Ein-/Ausschaltzeiten neu einstellen.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour box
Länge der Packung (mm)	85
Breite der Packung (mm)	85
Höhe der Packung (mm)	125
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.180

LOGISTIKDATEN

Innere Breite (cm)	33
Innere Länge (cm)	26
Innere Höhe (cm)	14
Menge im Inneren	6
Bruttogewicht innen (kg)	1.200
ITF INNER	18003910115238
Master-Länge (cm)	55
Masterbreite (cm)	33
Meisterhöhe (cm)	38
Menge im Master	48
Master Bruttogewicht (kg)	10.400
ITF-MEISTER	28003910115235
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	768
INTRASTAT-Code	91070000
Herkunftsland	CHINA



Spina tripolare 16A
Presca tripolare bipasso 10/16A



MODALITA' D'USO

Programmazione:

La programmazione è semplice e si possono effettuare una o più programmazioni (fino a 96). Si procede modificando la posizione delle linguette che circondano la ghiera. Esse hanno 2 posizioni (su e giù); per ogni linguetta abbassata (fig. 1), si attiva il blocco di 15 min desiderato oppure, tirandola su, si disattiva. Nell'esempio in figura 1, sono state abbassate 4 linguette, quindi il dispositivo è stato programmato per attivarsi per 1 ora consecutiva (4 linguette x 15min l'una).

Impostare l'ora corrente:

Ruotare la ghiera in senso orario fino a far corrispondere l'ora corrente con la freccia. Ad esempio in figura 2 è stato impostato il programmatore alle ore 4.

Selezione di accensione manuale o programmata:

Portando il selettore rosso posto a lato della presa in posizione I (fig. 1), l'apparecchiatura collegata sarà sempre attiva; non si usa dunque la funzione di programmazione.

Portando il selettore rosso in posizione II (fig. 1) si attiva la programmazione e l'apparecchiatura controllata viene attivata/disattivata esattamente come da programma.

Non collegare mai apparecchiature con prese elettriche danneggiate. Non utilizzare la presa in luoghi umidi.

Inserire la presa dell'apparecchiatura da controllare nella presa programmabile (fig. 3). Connettere alla presa solo apparecchi conformi alle caratteristiche supportate (3680W max).

