



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	4	16



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	SOLAR
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	SOLAR PANEL
Akku-Typ	18650
Stack-Technologie	LITHIUM-ION
Nennspannung (V)	3,7
Kapazität der Batterie (mAh)	2000
Mitgelieferte Batterien	(INCLUDED)
Leistungsakku (Wh)	7.4
Batteriekategorie	9
Gewicht der Batterie (kg)	0.045
Aufladezeit (h)	8
Maximale Autonomie (h)	35
Lichtquelle	SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	4
Lumen	500
Helle Farbe	4000K
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	90°
Erfassungswinkel (°)	120°
Betriebszeit des Detektors	20 SECONDS
Schalter	YES
IP-Schutz	IP65
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Normen	UN3481
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	210
Tiefe (mm)	110
Höhe (mm)	180
Nettogewicht (Kg)	0.550

BESCHREIBUNG

Solar-LED-Wandleuchte aus UV-beständigem Polycarbonat und ABS; modernes und äußerst raffiniertes Design; stoß- und witterungsbeständig; die Elektronik ist besonders wasserbeständig. Funktionsweise: Die Lampe lädt sich tagsüber durch Sonneneinstrahlung auf. Sie schaltet sich abends automatisch ein. Zwei Beleuchtungsmodi: 1) Dauerlicht: Die Lampe schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein und hält eine konstante Helligkeit von 50 %. 2) Bewegungsmelder: Die Lampe schaltet sich nachts automatisch mit maximaler Helligkeit ein, sobald innerhalb von 6 Metern eine Bewegung erkannt wird. Nach 20 Sekunden ohne Bewegung dimmt sie auf 3 % Helligkeit. Die Lampe verfügt über SMD-LEDs der neuesten Generation mit einem Hochleistungsdiffusor: Das Licht ist gleichmäßig; 4000K Licht: weder zu warm noch zu kalt. Ausgestattet mit einem 5,5V 2,4W monokristallinen Solarpanel und einem 2000mAh Li-Ion-Akku; kann mit Dübeln befestigt werden; Akkulaufzeit: bis zu 35 Stunden, abhängig von der tagsüber empfangenen Ladung und dem gewählten Beleuchtungsmodus. Abmessungen: 140 mm x 115 mm x 211 mm; einfache Befestigung mit zwei Dübeln.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	125
Breite der Packung (mm)	215
Höhe der Packung (mm)	150
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.660
Innere Breite (cm)	47
Innere Länge (cm)	45
Innere Höhe (cm)	18
Menge im Inneren	4
Bruttogewicht innen (kg)	3.100
ITF INNER	18003910110363
Master-Länge (cm)	56
Masterbreite (cm)	47
Meisterhöhe (cm)	38
Menge im Master	16
Master Bruttogewicht (kg)	13.400
ITF-MEISTER	28003910110360
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	128
INTRASTAT-Code	94055000
DEEE	0.11
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI030000
Herkunftsland	CHINA

