



PACKING /	INNER pcs	MASTER pcs
Colour box	6	36



TECHNISCHE DATEN

Name	HOLDEN
Stromversorgung	SOLAR
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	SOLAR PANEL
Wie viele Batterien werden verwendet?	1
Akku-Typ	18650
Stack-Technologie	LITHIUM-ION
Nennspannung (V)	3,7
Kapazität der Batterie (mAh)	2000
Mitgelieferte Batterien	(INCLUDED)
Leistungsakku (Wh)	7.4
Batteriekategorie	9
Gewicht der Batterie (kg)	0.050
Aufladezeit (h)	8
Maximale Autonomie (h)	8
Lichtquelle	SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	7
Lumen	1000
Helle Farbe	4000K
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	120°
Erfassungswinkel (°)	180
Erfassungsbereich	5
Betriebszeit des Detektors	10 SECONDS
Einbauhöhe (m)	3-5 METERS
Schalter	YES
IP-Schutz	IP54
Isolationsklasse	III
Farbe	DARK GREY
Material	ABS + PC
Normen	UN3481
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	119
Tiefe (mm)	144
Höhe (mm)	56
Nettogewicht (Kg)	0.390

BESCHREIBUNG

Solar-LED-Wandleuchte: Klassisch, schlicht, schön. Diese 1000 Lumen starke Solar-LED-Außenleuchte mit Bewegungsmelder erzeugt beeindruckende Lichteffekte und schafft eine stimmungsvolle Atmosphäre in Ihrem Vorgarten oder Garten. Die Leuchte verwendet SMD-LEDs der neuesten Generation mit einem Hochleistungsdiffusor: Das Licht ist gleichmäßig und hat eine Farbtemperatur von 4000 K – weder zu warm noch zu kalt. Solarleuchte: Diese Solarleuchte mit Bewegungsmelder lädt sich tagsüber mit Sonnenenergie auf und schaltet sich bei Dunkelheit oder in der Nacht automatisch ein. Sie ist solarbetrieben: Es ist keine Verkabelung erforderlich und sie nutzt kostenlose, unerschöpfliche Energie. Wir empfehlen, sie an einem sonnigen Standort zu installieren, um die Akkus vollständig aufzuladen und ein einzigartiges Lichtspiel bei Nacht zu genießen! Solar-LED-Wandleuchte aus UV-beständigem Polycarbonat und ABS; modernes und äußerst raffiniertes Design; IP44: stoß- und witterungsbeständig; die Elektronik ist besonders wasserbeständig. Funktionsweise: Die Lampe lädt sich tagsüber mithilfe von Sonnenstrahlung auf. 4 Modi: Dauerlicht mit 20 % Helligkeit (Bewegungssensor deaktiviert); Dauerlicht mit 10 % Helligkeit und aktiviertem Bewegungssensor; Licht aus, aber Bewegungssensor aktiviert; Dauerlicht mit 100 % Helligkeit (Bewegungssensor deaktiviert). Ausgestattet mit einem 2-W-monokristallinen Solarpanel und einem 2000-mAh-Lithium-Ionen-Akku, der eine Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden ermöglicht (abhängig von der tagsüber aufgenommenen Ladung) und damit die Marktstandards deutlich übertrifft. Die Montage erfolgt mit den mitgelieferten Dübeln.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour box
Länge der Packung (mm)	60
Breite der Packung (mm)	130
Höhe der Packung (mm)	170
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.446
Innere Breite (cm)	29
Innere Länge (cm)	27
Innere Höhe (cm)	18
Menge im Inneren	6
Bruttogewicht innen (kg)	3.300
ITF INNER	18003910116075
Master-Länge (cm)	62
Masterbreite (cm)	29
Meisterhöhe (cm)	37
Menge im Master	36
Master Bruttogewicht (kg)	21.000
ITF-MEISTER	28003910116072
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	576
INTRASTAT-Code	94055000
DEEE	0.08

