



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Colour Box	6	6



## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	SOLAR
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	SOLAR PANEL
Akku-Typ	18650
Stack-Technologie	LITHIUM-ION
Nennspannung (V)	3,7
Kapazität der Batterie (mAh)	2200
Mitgelieferte Batterien	(INCLUDED)
Leistungsakku (Wh)	8.14
Batteriekategorie	9
Gewicht der Batterie (kg)	0.047
Maximale Autonomie (h)	8
Lichtquelle	SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	6
Lumen	600
Helle Farbe	4000K
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	180°
Erfassungswinkel (°)	120°
Betriebszeit des Detektors	8 SECONDS
Schalter	YES
IP-Schutz	IP44
Isolationsklasse	III
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC + ALUMINIUM
Normen	UN3481
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	160
Tiefe (mm)	160
Höhe (mm)	450
Nettogewicht (Kg)	0.753

## BESCHREIBUNG

Solar-LED-Stehleuchte aus gebürstetem Stahl; modernes und raffiniertes Design; stoß- und witterungsbeständig; die Elektronik ist besonders wasserbeständig. Funktionsweise: Die Lampe lädt sich tagsüber mithilfe von Sonnenstrahlung auf. 3 Modi: 1) Dauerlicht: Die Lampe schaltet sich bei Sonnenuntergang automatisch für 8 Stunden ein. Dauerlicht (20 Lumen): Die Lampe dient dann als Straßenbeleuchtung und schaltet sich bei Tagesanbruch automatisch aus. 2) Kombimodus: Die Lampe schaltet sich bei Sonnenuntergang automatisch ein (Dauerlicht mit 20 Lumen). Zusätzlich wird der Bewegungsmelder aktiviert: Bei Bewegungserkennung leuchtet die Lampe 8 Sekunden lang mit 400 Lumen. Bei Tagesanbruch schaltet sie sich automatisch aus. 3) Bewegungsmeldermodus: Die Lampe leuchtet 8 Sekunden lang mit 600 Lumen, wenn sie im Erfassungsbereich eine Bewegung erkennt. Sie dient sowohl als Umgebungs- als auch als Sicherheitsbeleuchtung. Die Lampe verfügt über SMD-LEDs der neuesten Generation mit einem Hochleistungsdiffusor: Das Licht ist gleichmäßig; 4000K Licht: weder zu warm noch zu kalt. Ausgestattet mit einem 6V 0,3A monokristallinen Solarpanel und einem 2200mAh Li-Ion-Akku; kann mit Wandsteckern oder dem mitgelieferten praktischen Heft befestigt werden; Akkulaufzeit: bis zu 8 Stunden, abhängig von der tagsüber empfangenen Ladung. Abmessungen: 45 cm hoch und 16 cm im Durchmesser.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	170
Breite der Packung (mm)	170
Höhe der Packung (mm)	460
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	1.058
Innere Länge (cm)	53
Innere Höhe (cm)	50
Menge im Inneren	6
Bruttogewicht innen (kg)	5.020
ITF INNER	18003910106717
Menge im Master	6
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	72
INTRASTAT-Code	94055000
DEEE	0.11
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI030000
Herkunftsland	CHINA

