



PACKING ☐ / ☑	INNER ☐ pcs	MASTER ☑ pcs
Colour Box	4	4



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	SOLAR
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	SOLAR PANEL
Akku-Typ	18650
Stack-Technologie	LITHIUM-ION
Nennspannung (V)	3,7
Kapazität der Batterie (mAh)	2200
Mitgelieferte Batterien	(INCLUDED)
Leistungsakku (Wh)	8.14
Batteriekategorie	9
Gewicht der Batterie (kg)	0.047
Aufladezeit (h)	12
Maximale Autonomie (h)	8
Lichtquelle	SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	6
Lumen	600
Helle Farbe	4000K
Lichtstrahl	DIFFUSE
Inklusive Lampe	(INCLUDED)
Abstrahlwinkel (°)	180°
Erfassungswinkel (°)	120°
Betriebszeit des Detektors	8 SECONDS
Ausziehbar	NO
Schalter	YES
IP-Schutz	IP44
Isolationsklasse	III
Herkunftsland	CHINA
Material	METAL
Normen	UN3481
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	158
Tiefe (mm)	158
Höhe (mm)	541
Nettogewicht (Kg)	1.091

BESCHREIBUNG

Solar-LED-Stehleuchte aus Edelstahl; modernes und äußerst raffiniertes Design; stoß- und witterungsbeständig; die Elektronik ist besonders wasserbeständig. Funktionsweise: Die Lampe lädt sich tagsüber mithilfe von Sonnenstrahlung auf. 3 Modi: 1) Dauerlicht: Die Lampe schaltet sich bei Sonnenuntergang automatisch für 8 Stunden ein. Dauerlicht (20 Lumen): Die Lampe dient dann als Straßenbeleuchtung und schaltet sich bei Tagesanbruch automatisch aus. 2) Kombimodus: Die Lampe schaltet sich bei Sonnenuntergang automatisch ein (Dauerlicht mit 20 Lumen). Zusätzlich wird der Bewegungsmelder aktiviert: Bei Bewegungserkennung leuchtet die Lampe 8 Sekunden lang mit 400 Lumen. Bei Tagesanbruch schaltet sie sich automatisch aus. 3) Bewegungsmeldermodus: Die Lampe leuchtet 8 Sekunden lang mit 600 Lumen, wenn sie im Erfassungsbereich eine Bewegung erkennt. Sie dient sowohl als Umgebungs- als auch als Sicherheitsbeleuchtung. Die Lampe verfügt über SMD-LEDs der neuesten Generation mit einem Hochleistungsdiffusor: Das Licht ist gleichmäßig; 4000K Licht: weder zu warm noch zu kalt. Ausgestattet mit einem 6V 0,3A monokristallinen Solarpanel und einem 2200mAh Li-Ion-Akku; kann mit Wandsteckern oder dem mitgelieferten praktischen Heft befestigt werden; Akkulaufzeit: bis zu 8 Stunden, abhängig von der tagsüber empfangenen Ladung. Abmessungen: 54 cm hoch und 16 cm im Durchmesser.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	170
Breite der Packung (mm)	170
Höhe der Packung (mm)	550
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	1.388
Innere Länge (cm)	36
Innere Höhe (cm)	50
Menge im Inneren	4
Bruttogewicht innen (kg)	6.300
ITF INNER	18003910108247
Menge im Master	4
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	48
INTRASTAT-Code	94055000
DEEE	0.21
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI030000
Herkunftsland	CHINA



3 MODES:

- A ALWAYS ON**
20 Lm
- B ON + PIR**
20 Lm / 400 Lm x 8 sec
- C OFF + PIR**
OFF / 600 Lm x 8 sec

2 MODI PER INSTALLARE / 2 WAYS OF INSTALLATION




USE IN THE GARDENS



(Spike included)



USE IN THE FLOORS



(3 Screws included)

