



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	4	24



TECHNISCHE DATEN


Name	SUGAR
Stromversorgung	SOLAR
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	SOLAR PANEL
Wie viele Batterien werden verwendet?	1
Akku-Typ	18650
Stack-Technologie	LITHIUM-ION
Nennspannung (V)	3,7
Kapazität der Batterie (mAh)	2000
Mitgelieferte Batterien	(INCLUDED)
Leistungsakku (Wh)	7.4
Batteriekategorie	9
Gewicht der Batterie (kg)	0.050
Aufladezeit (h)	8
Maximale Autonomie (h)	8
Lichtquelle	SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	14
Lumen	2000
Helle Farbe	4000K
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	270°
Erfassungswinkel (°)	180
Erfassungsbereich	5
Betriebszeit des Detektors	10 SECONDS
Einbauhöhe (m)	3-5 METERS
Schalter	YES
IP-Schutz	IP44
Isolationsklasse	III
Farbe	WHITE
Material	ABS + PC
Normen	UN3481
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	114
Tiefe (mm)	107
Höhe (mm)	149
Nettogewicht (Kg)	0.360

BESCHREIBUNG


Solar-LED-Wandleuchte: Klassisch, schlicht, elegant. 2000 Lumen Solar-LED-Außenleuchte mit Bewegungsmelder. Kompakt und flexibel verstellbar: Erhellte jeden Winkel! Die Lampe nutzt SMD-LEDs der neuesten Generation mit einem Hochleistungsdifusor: Gleichmäßiges Licht; 4000 K: weder zu warm noch zu kalt. Solarleuchte: Diese Solarleuchte mit Bewegungsmelder lädt sich tagsüber mit Sonnenenergie auf und schaltet sich bei Dunkelheit oder in der Nacht automatisch ein. Sie ist solarbetrieben: Es ist keine Verkabelung erforderlich und sie nutzt kostenlose, unerschöpfliche Energie. Wir empfehlen, sie an einem sonnigen Standort zu installieren, um die Akkus vollständig aufzuladen und ein einzigartiges Lichtspiel bei Nacht zu genießen! Solar-LED-Strahler aus UV-beständigem Polycarbonat und ABS; modernes und äußerst raffiniertes Design; IP44: stoß- und witterungsbeständig; die Elektronik ist besonders wasserbeständig. Funktionsweise: Die Lampe lädt sich tagsüber mithilfe von Sonnenstrahlung auf. 4 Modi: Dauerlicht 50 Lumen + Bewegungsmelder (2000 Lumen für 10 Sekunden); Licht aus, aber Bewegungsmelder aktiv (2000 Lumen für 10 Sekunden); Dauerlicht 50 Lumen (Bewegungsmelder deaktiviert). Ausgestattet mit einem 1-W-monokristallinen Solarpanel und einem 2000-mAh-Lithium-Ionen-Akku, der eine Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden ermöglicht (abhängig von der tagsüber aufgenommenen Ladung) und damit die Marktstandards deutlich übertrifft. Die Montage erfolgt mit den mitgelieferten Dübeln.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour box
Länge der Packung (mm)	115
Breite der Packung (mm)	130
Höhe der Packung (mm)	150
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.470
Innere Breite (cm)	30
Innere Länge (cm)	36
Innere Höhe (cm)	17
Menge im Inneren	4
Bruttogewicht innen (kg)	3.000
ITF INNER	18003910116105
Master-Länge (cm)	78
Masterbreite (cm)	30
Meisterhöhe (cm)	35
Menge im Master	24
Master Bruttogewicht (kg)	13.000
ITF-MEISTER	28003910116102
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	288
INTRASTAT-Code	94055000
DEEE	0.08



Spostamento orizzontale
Moving horizontally



Scorrimento verticale
Vertical sliding

