



PACKING ☞ / ☞	INNER ☞ pcs	MASTER ☞ pcs
<b>Colour box</b>	<b>4</b>	<b>36</b>



## TECHNISCHE DATEN

Name	MAYA
Stromversorgung	SOLAR
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	SOLAR PANEL
Akku-Typ	18650
Stack-Technologie	LITHIUM-ION
Nennspannung (V)	3,7
Kapazität der Batterie (mAh)	2000
Mitgelieferte Batterien	(INCLUDED)
Leistungsakku (Wh)	7.4
Batteriekategorie	9
Gewicht der Batterie (kg)	0.048
Aufladezeit (h)	8
Maximale Autonomie (h)	8
LED-Menge	16
Lichtquelle	2835 SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	8
Lumen	1000
Helle Farbe	4000K
Lichtstrahl	DIFFUSE
LED-Lebensdauer (Stunden)	25.000
Abstrahlwinkel (°)	120°
Betriebszeit des Detektors	18 SECONDS
Einbauhöhe (m)	<3M
Schalter	YES
Neigbarer Kopf	YES
IP-Schutz	IP54
Isolationsklasse	III
Dimmbarkeit	NOT DIMMABLE
Farbe	BLACK
Herkunftsland	CHINA
Material	ABS + PC
Normen	UN3481
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	135
Tiefe (mm)	100
Höhe (mm)	30
Nettogewicht (Kg)	0.280

## BESCHREIBUNG

Extrem hell: Der 8-W-Solarstrahler ist mit 16 SMD-LEDs ausgestattet, die eine extrem hohe Lichtleistung von 1000 Lumen liefern. Das Solarpanel ist in den Strahler integriert: kompakt, einfach zu installieren und komplett kabellos. Er kann auf einem Tisch platziert, getragen oder natürlich mit Standard-Netzsteckern an der Wand montiert werden. Der leistungsstarke 2000-mAh-Lithium-Akku sorgt für eine lange Leuchtdauer, selbst an sonnenlosen Tagen. Intelligente Ladetechnologie: Das integrierte Solarpanel wandelt Sonnenlicht mit hohem Wirkungsgrad (1,2 W monokristallin) in Strom um. Dank des Ladesystems der neuesten Generation lädt das Solarpanel auch an bewölkten oder regnerischen Tagen. Stromversorgung 365 Tage im Jahr. Einfache Bedienung: Der Strahler lädt sich tagsüber auf und schaltet sich nachts automatisch ein. 3 Betriebsmodi: mit Bewegungsmelder, mit Bewegungsmelder und Umgebungslicht oder Dauerlicht. Vielseitige Außenleuchte: Der Strahler ist speziell für den Außenbereich konzipiert. Er ist wasserdicht (IP54-zertifiziert), UV-beständig und wetterfest (hochfestes Polycarbonat). Der Strahler hält extremen Wetterbedingungen wie Blitz, Regen und Schnee stand. Ideal für Gärten, Terrassen, Höfe, Garagen, Einfahrten, Parkplätze und Gewerbeimmobilien. Das Licht hat eine neutralweiße Farbe (4000 K): weder zu warm noch zu kalt. Einfache Installation: Diese Solarleuchte für den Außenbereich lässt sich kinderleicht installieren. Kein Verlegen eines Stromkabels, kein Graben von Gräben – sie ist komplett kabellos. Und Sie sparen bares Geld: 0 Euro auf Ihrer Stromrechnung! Die Leuchte kann an der Wand montiert werden: Die empfohlene Montagehöhe beträgt ca. 2–4 Meter. Ein robustes Produkt mit modernem Design.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour box
Länge der Packung (mm)	40
Breite der Packung (mm)	150
Höhe der Packung (mm)	125
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.329
Innere Breite (cm)	50
Innere Länge (cm)	17
Innere Höhe (cm)	14
Menge im Inneren	4
Bruttogewicht innen (kg)	1.400
ITF INNER	18003910114996
Master-Länge (cm)	54
Masterbreite (cm)	50
Meisterhöhe (cm)	16
Menge im Master	36
Master Bruttogewicht (kg)	13.200
ITF-MEISTER	28003910114993
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	972
INTRASTAT-Code	94055000
DEEE	0.06
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI020000
Herkunftsland	CHINA



REGOLABILE  
ADJUSTABLE **180°**

SENSORE DI MOVIMENTO  
MOTION SENSOR

