

1600 Lumen

Floodlight 120°

Li-Ion
3,7V 4400mAh

5.5V 2,3W



CE

IP54

NOT DIMMABLE

4000K

CLASSE 3



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	4	16

TECHNISCHE DATEN

Name	MAYA XL
Stromversorgung	SOLAR
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	SOLAR PANEL
Akku-Typ	18650
Stack-Technologie	LITHIUM-ION
Nennspannung (V)	3,7
Kapazität der Batterie (mAh)	4400
Mitgelieferte Batterien	(INCLUDED)
Leistungsakku (Wh)	16.28
Batteriekategorie	9
Gewicht der Batterie (kg)	0.096
Aufladezeit (h)	8
Maximale Autonomie (h)	8
LED-Menge	36
Lichtquelle	2835 SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	12
Lumen	1600
Helle Farbe	4000K
Lichtstrahl	DIFFUSE
LED-Lebensdauer (Stunden)	25.000
Abstrahlwinkel (°)	120°
Betriebszeit des Detektors	18 SECONDS
Einbauhöhe (m)	<3M
Schalter	YES
Neigbarer Kopf	YES
IP-Schutz	IP54
Isolationsklasse	III
Dimmbarkeit	NOT DIMMABLE
Farbe	BLACK
Herkunftsland	CHINA
Material	ABS + PC
Normen	UN3481
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	185
Tiefe (mm)	140
Höhe (mm)	30
Nettogewicht (Kg)	0.478

BESCHREIBUNG

Extrem hell: Der 12-W-Solarstrahler ist mit 36 SMD-LEDs ausgestattet, die eine extrem starke Beleuchtung mit 1600 Lumen liefern. Das Solarpanel ist in den Strahler integriert: kompakt, einfach zu installieren und komplett kabellos. Er kann auf einem Tisch platziert, getragen oder natürlich mit handelsüblichen Dübeln an der Wand befestigt werden. Der leistungsstarke 4400-mAh-Lithium-Akku sorgt für lange Leuchtdauer, selbst an sonnenlosen Tagen. Intelligente Ladetechnologie: Das integrierte Solarpanel wandelt Sonnenlicht mit hohem Wirkungsgrad (2,3 W monokristallin) in Strom um. Dank des Ladesystems der neuesten Generation lädt das Solarpanel auch an bewölkten oder regnerischen Tagen. Stromversorgung 365 Tage im Jahr. Einfache Bedienung: Der Strahler lädt sich tagsüber auf und schaltet sich nachts automatisch ein. 3 Betriebsmodi: mit Bewegungsmelder, mit Bewegungsmelder und Umgebungslicht oder Dauerlicht. Vielseitige Außenleuchte: Der Strahler ist speziell für den Außenbereich konzipiert. Er ist wasserdicht (IP54-zertifiziert), UV-beständig und wetterfest (hochfestes Polycarbonat). Der Strahler hält extremen Wetterbedingungen wie Blitz, Regen und Schnee stand. Ideal für Gärten, Terrassen, Höfe, Garagen, Einfahrten, Parkplätze und Gewerbeimmobilien. Das Licht hat eine neutralweiße Farbe (4000 K): weder zu warm noch zu kalt. Einfache Installation: Diese Solarleuchte für den Außenbereich lässt sich kinderleicht installieren. Kein Verlegen eines Stromkabels, kein Graben von Gräben – sie ist komplett kabellos. Und Sie sparen bares Geld: 0 Euro auf Ihrer Stromrechnung! Die Leuchte kann an der Wand montiert werden: Die empfohlene Montagehöhe beträgt ca. 2–4 Meter. Ein robustes Produkt mit modernem Design.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour box
Länge der Packung (mm)	160
Breite der Packung (mm)	190
Höhe der Packung (mm)	40
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.554
Innere Breite (cm)	40
Innere Länge (cm)	20
Innere Höhe (cm)	17
Menge im Inneren	4
Bruttogewicht innen (kg)	2.300
ITF INNER	18003910115009
Master-Länge (cm)	42
Masterbreite (cm)	40
Meisterhöhe (cm)	20
Menge im Master	16
Master Bruttogewicht (kg)	9.800
ITF-MEISTER	28003910115006
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	640
INTRASTAT-Code	94055000
DEEE	0.06
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI020000
Herkunftsland	CHINA



REGOLABILE
ADJUSTABLE **180°**

SENSORE DI MOVIMENTO
MOTION SENSOR

