





 SMD LED
2200 Lumen
15W
 Diffuse light
LiFePO4 12.200 mAh (Replaceable)
 Motion-activated 1000000 cycles
 IP65



PACKING  / 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Brown box	2	2



TECHNISCHE DATEN

Name	SOLAR APOLUX
Stromversorgung	SOLAR
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	SOLAR PANEL
Akku-Typ	32700
Stack-Technologie	LiFePO4
Nennspannung (V)	3,2
Kapazität der Batterie (mAh)	12000
Mitgelieferte Batterien	INCLUDED
Leistungsakku (Wh)	38.4
Batteriekategorie	9
Auswechselbare Batterie	YES
Aufladezeit (h)	12
Maximale Autonomie (h)	12
LED-Menge	160
Lichtquelle	2835 SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	15
Lumen	2000
Helle Farbe	3000K / 4000K / 6500K
Lichtstrahl	DIFFUSE
LED-Lebensdauer (Stunden)	30.000
Erfassungswinkel (°)	120
Erfassungsbereich	2-8m
Betriebszeit des Detektors	20 sec
Schalter	YES
IP-Schutz	IP65
Isolationsklasse	III
Farbe	OPAL
Material	ABS + PC
Normen	UN3481
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	325
Tiefe (mm)	325
Höhe (mm)	190
Nettogewicht (Kg)	2.020

BESCHREIBUNG

Solar-LED-Straßenleuchte aus UV-beständigem Polycarbonat und ABS; modernes und äußerst raffiniertes Design; stoßfest und witterungsbeständig; die Elektronik ist besonders wasserbeständig (IP65). So funktioniert es: Die Lampe lädt sich tagsüber mithilfe von Sonnenstrahlung auf. Nachts schaltet sie sich automatisch ein: Sie können zwischen Dauerlicht und Bewegungsmelder wählen. Dank des intelligenten Managementsystems passt die Lampe die Helligkeit dynamisch an den Akkustand an. Die Lampe verfügt über SMD-LEDs der neuesten Generation mit einem Hochleistungsdiffusor: Das Licht ist homogen. TRICOLOR-Technologie: Sie können zwischen drei Lichtfarben wählen (warmweißes Licht 3000 K, neutralweißes Licht 4000 K und kaltweißes Licht 6500 K). Ausgestattet mit einem 8,5-W-monokristallinen Solarpanel und einem 12.000-mAh-Li-Ion-Akku, garantiert die Leuchte eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden (abhängig von der tagsüber aufgenommenen Ladung) und übertrifft damit die Marktstandards deutlich. Sie kann an einer 60-mm-Stange (nicht im Lieferumfang enthalten) montiert werden (kompatibel mit den Stangen VELAMP APOLUX SPH105, SPH110, SPH115, SPH120, SPH124 und SPH162). Abmessungen: Durchmesser 32,47 cm. Lichtstrahl: 360 Grad. Inklusive Fernbedienung zur Einstellung von: Lichtfarbe, Sleep-Timer, Lichtintensität, Dauerlichtmodus oder Bewegungssensor.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Brown box
Länge der Packung (mm)	360
Breite der Packung (mm)	360
Höhe der Packung (mm)	210
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	2.730
Innere Länge (cm)	38
Innere Höhe (cm)	46
Menge im Inneren	2
Bruttogewicht innen (kg)	6.400
Menge im Master	2
ITF-MEISTER	28003910116843
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	48
INTRASTAT-Code	94055000



- SMD LED
- 2200 Lumen
- 15W
- Diffuse light
- Lifespan 12.000 hours (approx.)
- Motion sensor (PIR)
- IP65





COMPATIBILE
CON GLI ACCESSORI
DELLA
SERIE APOLUX:



WITH COLOUR CHANGE



Telecomando incluso
Remote control included



VELAMP

2200 Lumen

15W

Diffuse light

Lifespan 12.000 hours (approx.)

Motion sensor (PIR)

IP65

WITH COLOUR CHANGE

APOLUX

VELAMP