



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Polybag</b>	<b>4</b>	<b>4</b>



## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	NO
Lichtquelle	E27 BULB
Leistung der Beleuchtung (W)	Max 100
Lichtstrahl	DIFFUSE
Inklusive Lampe	(NOT INCLUDED)
Anlage	E27
Abstrahlwinkel (°)	360°
IP-Schutz	IP44
Isolationsklasse	II
Farbe	TRANSPARENT
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - PMMA
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	300
Tiefe (mm)	300
Höhe (mm)	300
Nettogewicht (Kg)	0.665

## BESCHREIBUNG

IP44-Außenkugel, Durchmesser 300 mm. Kompatibel mit LED-Leuchtmitteln bis 100 W; E27-Fassung; Leuchtmittel nicht enthalten; 360°-Streuung. Material: PMMA; PMMA ist ein Polymer, das sowohl gegen Stöße als auch gegen Zeitablauf sehr beständig ist. Es wird direkt an die Netzspannung angeschlossen. Velamp ist ein italienisches Unternehmen, das hinter seinen Produkten steht: Vorsicht vor Nachahmungen.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Polybag
Länge der Packung (mm)	300
Breite der Packung (mm)	300
Höhe der Packung (mm)	300
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.675
Innere Länge (cm)	63
Innere Höhe (cm)	32
Menge im Inneren	4
Bruttogewicht innen (kg)	2.660
ITF INNER	18003910106335
Menge im Master	4

## LOGISTIKDATEN


ITF-MEISTER	28003910106332
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	40
INTRASTAT-Code	94051140
DEEE	0.11
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI030000
Herkunftsland	CHINA



Base dimensions:



Suitable for poles  $\varnothing$  60mm



Codice Prodotto Item code Code Codigo Code	Dimensioni Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Größe				
	A	B	C	D	E
SPH200	200 mm	95 mm	91 mm	15 mm	2 mm
SPH205	200 mm	95 mm	91 mm	15 mm	2 mm
SPH208	200 mm	95 mm	91 mm	15 mm	2 mm
SPH250	250 mm	120 mm	112 mm	13 mm	3 mm
SPH255	250 mm	120 mm	112 mm	13 mm	3 mm
SPH258	250 mm	120 mm	112 mm	13 mm	3 mm
SPH300	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH305	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH308	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH307	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH400	400 mm	150 mm	140 mm	15 mm	5 mm
SPH405	400 mm	150 mm	140 mm	15 mm	5 mm
SPH408	400 mm	150 mm	140 mm	15 mm	5 mm

