



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Brown Box</b>	<b>1</b>	<b>10</b>



## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	RECHARGEABLE BATTERIES
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	AC/DC ADAPTOR
Wie viele Batterien werden verwendet?	1
Akku-Typ	18650
Stack-Technologie	LITHIUM-ION
Nennspannung (V)	3,7
Kapazität der Batterie (mAh)	1960
Mitgelieferte Batterien	(INCLUDED)
Leistungsakku (Wh)	7.252
Batteriekategorie	9
Gewicht der Batterie (kg)	0.042
Aufladezeit (h)	6
Maximale Autonomie (h)	50
Lichtquelle	HIGH POWER LED
Lichttechnik	CREE®-XP-G3
Leistung der Beleuchtung (W)	5
Lumen	300
Umfang (m)	300
Lichtstrahl	FOCUS
LED-Lebensdauer (Stunden)	50.000
Abstrahlwinkel (°)	30°
Schalter	YES
Maximale Strahlintensität (Cd)	9732
Stecker	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid WITHOUT EARTH)
IP-Schutz	IP64
Isolationsklasse	III
Farbe	YELLOW
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Normen	UN3481
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	260
Tiefe (mm)	150
Höhe (mm)	175
Nettogewicht (Kg)	1.004

## BESCHREIBUNG

Leistungsstark: Spot Ex ist ein sehr leistungsstarker Handscheinwerfer: 5 W (XP-G3 CREE), 300 echte Lumen; Kühlkörper aus Flugzeugaluminium für bessere Wärmeableitung. Reichweite: 300 m, 30° fokussiertes Licht, Hochleistungsreflektor Velamp. Autonome Leuchtdauer; zentrale LED: bis zu 50 Stunden (20 % Leuchtkraft), 16 Stunden bei 50 % Leuchtkraft, 4 Stunden bei 100° Abstrahlwinkel; die Stirnlampe ist mit einem 3,7-V-2-Ah-18650-Li-Ion-Akku ausgestattet; Ladezeit: 6 Stunden; Lieferumfang: 220-V-Netzteil, Wandladestation ATEX: ATEX-Zone 0-zertifiziert. Langlebig: Hergestellt aus Polycarbonat und ABS; IP64: wasserbeständig.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Brown Box
Länge der Packung (mm)	150
Breite der Packung (mm)	300
Höhe der Packung (mm)	180
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	1.325
Innere Länge (cm)	76
Innere Höhe (cm)	39
Menge im Inneren	1
Bruttogewicht innen (kg)	14.430
ITF INNER	18003910106755
Menge im Master	10
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	120
INTRASTAT-Code	85131000
DEEE	0.21
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI030000
Herkunftsland	CHINA



	Class I Div 1&2 Grp ABCD / Class II Div 1&2 Grp EFG Class III / Temperature Code T4 IP64 File number: 261379
	Gas: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga (Zone 0) Mine: I M1 Ex ia op is I Ma SIRA 17 ATEX 2195X
	Gas: Ex ia op is IIC T4 Ga (Zone 0) Mine: Ex ia op is I Ma IECEx SIR 17.0042X
	0518