






| PACKING<br> | INNER<br> pcs | MASTER<br> pcs |
|--|--|---|
| Shrink   | 12   | 12  |



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Stromversorgung                       | DRY BATTERIES   |
| Stromversorgung vorgesehen            | NO  |
| Wie viele Batterien werden verwendet? | 2   |
| Akku-Typ                              | 4R25  |
| Mitgelieferte Batterien               | (NOT INCLUDED)  |
| Maximale Autonomie (h)                | 900   |
| Lichtquelle                           | STANDARD LED  |
| Lichtstrahl                           | DIFFUSE   |
| LED-Lebensdauer (Stunden)             | 30.000  |
| Schalter                              | YES   |
| Funktionen                            | BLINK LIGHT / STEADY LIGHT  |
| IP-Schutz                             | IP44  |
| Farbe                                 | YELLOW  |
| Herkunftsland                         | CHINA   |
| Material                              | PLASTIC - PC  |
| Handbuch                              | <a href="https://www.velamp.com/manuali/ST088_manuale.pdf">https://www.velamp.com/manuali/ST088_manuale.pdf</a> |
| Garantie                              | 2 YEARS   |
| Breite (mm)                           | 180   |
| Tiefe (mm)                            | 85  |
| Höhe (mm)                             | 360   |
| Nettogewicht (Kg)                     | 0.534   |

## BESCHREIBUNG

Fluoreszierend gelbes Gehäuse und roter Diffusor; alles aus Polycarbonat, das äußerst widerstandsfähig gegen Stöße, UV-Strahlung und Witterungseinflüsse ist. Ausgestattet mit einem Diffusor, der speziell für eine hohe Sichtbarkeit des Blitzes bei Tag und Nacht entwickelt wurde. Wahlmöglichkeit zwischen dem Modus „Blitzlicht“ (blinkend) und dem Modus „Dauerlicht“ (dauerhaftes, nicht blinkendes Licht). Verstellbare Montagehalterung aus feuerverzinktem Metall; geeignet für 1 oder 2 4R25-Batterien (oder eine 4R25-2), nicht im Lieferumfang enthalten.

## LOGISTIKDATEN

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Art der Verpackung                   | Shrink |
| Länge der Packung (mm)               | 85     |
| Breite der Packung (mm)              | 180    |
| Höhe der Packung (mm)                | 360    |
| Gewicht des verpackten Produkts (kg) | 0.550  |
| Innere Länge (cm)                    | 52     |
| Innere Höhe (cm)                     | 38     |

## LOGISTIKDATEN

|  |                |
|--|----------------|
| Menge im Inneren                               | 12             |
| Bruttogewicht innen (kg)                       | 7.410          |
| ITF INNER                                      | 18003910110523 |
| Menge im Master                                | 12             |
| Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz) | 144            |
| INTRASTAT-Code                                 | 85308000       |
| DEEE   | 0.11           |
| ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025                        | MLUMI030000    |
| Herkunftsland                                  | CHINA          |



**WORKS WITH:**

1 x 4R25



Or

2 x 4R25



Or

1x 4r25-2

