



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>White Box</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



## TECHNISCHE DATEN

Name	TRIPOD LIGHT RECHARGEABLE
Stromversorgung	AC/DC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	AC/DC ADAPTOR
Akku-Typ	OTHER
Stack-Technologie	LITHIUM-ION
Nennspannung (V)	14,4
Kapazität der Batterie (mAh)	18200
Mitgelieferte Batterien	(INCLUDED)
Leistungsakku (Wh)	262.08
Batteriekategorie	9
Gewicht der Batterie (kg)	1.340
Aufladezeit (h)	7
Maximale Autonomie (h)	10
Lichtquelle	2835 SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	54
Lumen	6000
Helle Farbe	6400K
Lichtstrahl	DIFFUSE
LED-Lebensdauer (Stunden)	30.000
Länge des Stromkabels (cm)	150
Kabelabschnitt	H03VVH2-F 2x0.75mm2
Schalter	YES
Funktionen	ON / OFF
Stecker	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
IP-Schutz	IP54
Mechanischer Widerstand (IK)	IK08
Isolationsklasse	III
Dimmbarkeit	DIMMABLE
Farbe	YELLOW
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Normen	UN3481
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	190
Tiefe (mm)	170
Höhe (mm)	1530
Nettogewicht (Kg)	5.100

## BESCHREIBUNG

Riesig: Mit einer Höhe von 159 cm und einem Sockel von 85 cm ist diese wiederaufladbare LED-Stativleuchte ein echter Hingucker auf der Baustelle. Sie eignet sich sowohl als Hauptleuchte zur Ausleuchtung von Räumen als auch von Außenbereichen. Leistungsstark: Ausgestattet mit hocheffizienten und wärmeableitenden SMD-LEDs erzeugt die wiederaufladbare Stativlampe 6.000 Lumen (54 W) Licht über einen 360°-Winkel. Wiederaufladbar: Die Lampe ist mit einem 14,4-V-18,2-Ah-Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der bei maximaler Leistung 5 Stunden und bei 50 % Leistung bis zu 10 Stunden Leuchtdauer ermöglicht. Der Akku ist in 7 Stunden vollständig aufgeladen. Robust: IK08 (mechanische Widerstandsfähigkeit), IP54 (Schutz gegen Strahlwasser). Die wiederaufladbare Stativleuchte ist unempfindlich gegenüber Baustellen, Transportern und Stürzen. Material: Polycarbonat und Aluminium. Ladegerät inklusive; ausgestattet mit einem praktischen Ein-/Ausschalter.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	White Box
Länge der Packung (mm)	170
Breite der Packung (mm)	190
Höhe der Packung (mm)	1530
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	5.198
Innere Länge (cm)	21
Innere Höhe (cm)	155
Menge im Inneren	1
Bruttogewicht innen (kg)	6.500
Menge im Master	1
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	15
INTRASTAT-Code	94054210
DEEE	0.58
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI040000
Herkunftsland	CHINA

