



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	2	8



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	RECHARGEABLE BATTERIES
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	AC/DC ADAPTOR +12V CAR ADAPTOR
Akku-Typ	18650
Stack-Technologie	LITHIUM-ION
Nennspannung (V)	7,4
Kapazität der Batterie (mAh)	8000
Mitgelieferte Batterien	(INCLUDED)
Leistungsakku (Wh)	59.2
Batteriekategorie	9
Gewicht der Batterie (kg)	0.362
Aufladezeit (h)	4.5
Maximale Autonomie (h)	3
Lichtquelle	2835 SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	50
Lumen	3600
Helle Farbe	6500K
Umfang (m)	25
Lichtstrahl	DIFFUSE
LED-Lebensdauer (Stunden)	30.000
Abstrahlwinkel (°)	100°
Schalter	YES
Funktionen	POWERBANK
Stecker	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
IP-Schutz	IP65
Mechanischer Widerstand (IK)	IK08
Isolationsklasse	III
Farbe	YELLOW
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Normen	UN3481
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	255
Tiefe (mm)	90
Höhe (mm)	230
Nettogewicht (Kg)	1.860

BESCHREIBUNG

Leistung: Der X-Blast 50W ist ein wiederaufladbarer Baustellenstrahler mit SMD-LEDs. 50 W und 3600 Lumen: optimale Ausleuchtung Ihrer Baustelle; Kühlkörper aus Flugzeugaluminium für verbesserte Wärmeableitung. Diffusor: X-Blast ist ein Flutlichtprojektor; er wird daher zur Beleuchtung einer Fläche wie einer Wand oder eines Raumes verwendet; Polycarbonat-Diffusor und 120° Hochleistungsreflektor für schattenfreies und gleichmäßiges Licht; 6500K Licht. Autonom. 3 Stunden garantierte Lichtleistung bei voller Leistung; schnelles Aufladen in 4,5 Stunden dank des mitgelieferten Spezialtransformators; der Projektor ist mit einem 7,4 V 8 Ah 18650 Li-Ion-Akku mit Ladeanzeige ausgestattet; 220 V- und 12 V-Ladegeräte sind im Lieferumfang enthalten. X-Blast kann auf jedem Stativ montiert werden; die Schwenkhalterung ermöglicht es Ihnen, das Licht nach Bedarf einzustellen und den Projektor platzsparend überallhin zu transportieren; praktischer Ein-/Ausschalter; praktische 2A-Powerbank zum schnellen Aufladen Ihres Telefons auf der Baustelle. X-Blast ist extrem widerstandsfähig und gemäß der Schutzklasse IP65 strahlwasserbeständig; das Gehäuse besteht aus Polycarbonat mit PVC-Verstärkungen für eine bessere Schlagfestigkeit (IK08), das Glas ist stoßfest und das Stromkabel ist mit einem speziellen Gewinde im Gehäuse befestigt; selbst bei Regen beleuchtet X-Blast die Umgebung problemlos weiter.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	90
Breite der Packung (mm)	255
Höhe der Packung (mm)	230
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	2.060
Innere Breite (cm)	29
Innere Länge (cm)	26
Innere Höhe (cm)	24
Menge im Inneren	2
Bruttogewicht innen (kg)	4.200
ITF INNER	18003910112596
Master-Länge (cm)	50
Masterbreite (cm)	29
Meisterhöhe (cm)	38
Menge im Master	8
Master Bruttogewicht (kg)	17.400
ITF-MEISTER	28003910112593
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	192
INTRASTAT-Code	94054210
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI030000
Herkunftsland	CHINA



Scopri tutte le sue potenzialità!

ROBUSTO
Corso in morbido PVC protegge la lampada

TOUGH
Soft PVC sleeve protects light from damage

ROBUSTO
Corpo in policarbonato. Assemblaggio IP68. Waterproof-IP68

ROBUST
Strong polycarbonate body absorbs shocks IP68 waterproof-IP68

DISSIPATORE DI CALORE
Ad alto rendimento assicura la durata a vita del led

HIGH PERFORMANCE HEAT SINK
Ensures LED life span

MULTIUSO
Staffa di fissaggio universale e maniglia girevole in policarbonato per il trasporto

MULTI USE
Universal fixing bracket and swivel handle for carrying. Polycarbonate material increases strength

LUCE IPER POTENTE
LED OSRAM® 2835 SMD

HIGH PERFORMANCE LIGHT
OSRAM® 2835 SMD LED

INFRANGIBILE
Lente in policarbonato

SHATTER PROOF
Polycarbonate lens

