



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
<b>White box</b>	<b>1</b>	<b>20</b>



## TECHNISCHE DATEN

Name	ST350
Stromversorgung	12 / 24V
Stromversorgung vorgesehen	NO
Lichtquelle	SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	27
Lumen	1800
Helle Farbe	6000K
Umfang (m)	40
Lichtstrahl	FOCUS
LED-Lebensdauer (Stunden)	25.000
Länge des Stromkabels (cm)	30
Schalter	NO
Funktionen	ON / OFF
Neigbarer Kopf	YES
IP-Schutz	IP67
Dimmbarkeit	NOT DIMMABLE
Farbe	BLACK
Herkunftsland	CHINA
Material	ALUMINIUM
Normen	E9 , ECE R10
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	130
Tiefe (mm)	105
Höhe (mm)	50
Nettogewicht (Kg)	0.410

## BESCHREIBUNG

Leistung: Die STAK 12/24V Arbeitsscheinwerfer nutzen modernste LED-Technologie und erzeugen ein kühles, weißes Licht mit 6000 K und einer Lichtstärke von bis zu 1800 Lumen. Die maximale Leuchtweite beträgt 120 m. Sie beleuchten nicht nur die Straße, sondern auch die Umgebung und sorgen so für ausreichend Helligkeit für sicheres Fahren bei bewölktem Himmel oder Dunkelheit. Dadurch wird die Zahl der Verkehrsunfälle deutlich reduziert. Optimale Wärmeableitung: Das Gehäuse besteht aus robustem und verschleißfestem Aluminium-Druckguss. Es leitet die Wärme effektiv ab, schützt den Scheinwerfer vor Überhitzung im Betrieb und verlängert seine Lebensdauer auf über 50.000 Stunden. Stoßfest. Hoher Schutzgrad: IP67 bietet extrem hohe Beständigkeit gegen Wasser und Staub. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -20 °C und +60 °C und ist somit für verschiedene raue Umgebungsbedingungen wie Schnee, Nebel, Regen usw. geeignet. Einfache Installation: LED-Autoscheinwerfer lassen sich an der Motorhaube, der vorderen Stoßstange oder dem Kühlergrill montieren und sind somit schnell und unkompliziert angebracht. Dank der mehrfach verstellbaren Winkel können Sie die Beleuchtung individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Breites Anwendungsspektrum: Geeignet für eine Vielzahl von Fahrzeugen, darunter Geländewagen, SUVs, ATVs, UTVs, Lkw, Pickups, Boote, Jeeps, Gabelstapler usw.; auch als Beleuchtung für Terrassen, Gärten, Garagen, Innenräume oder sogar Baustellen geeignet. E9- und ECE R10-zertifiziert.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	White box
Länge der Packung (mm)	70
Breite der Packung (mm)	130
Höhe der Packung (mm)	150
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.460
Innere Länge (cm)	36
Innere Höhe (cm)	32
Menge im Inneren	1
Bruttogewicht innen (kg)	9.700
ITF INNER	18003910114651
Menge im Master	20
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	480
INTRASTAT-Code	94054210
DEEE	0.06
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI020000
Herkunftsland	CHINA



### ADVANCED HEAT DISSIPATION

