



| PACKING | INNER | MASTER |
|------------------|----------|-----------|
| / | pcs | pcs |
| White box | 1 | 20 |



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|--------------|
| Name | ST352 |
| Stromversorgung | 12 / 24V |
| Stromversorgung vorgesehen | NO |
| Lichtquelle | SMD LED |
| Leistung der Beleuchtung (W) | 48 |
| Lumen | 2800 |
| Helle Farbe | 6000K |
| Umfang (m) | 40 |
| Lichtstrahl | FOCUS |
| LED-Lebensdauer (Stunden) | 25.000 |
| Länge des Stromkabels (cm) | 30 |
| Schalter | NO |
| Funktionen | ON / OFF |
| Neigbarer Kopf | YES |
| IP-Schutz | IP67 |
| Dimmbarkeit | NOT DIMMABLE |
| Farbe | BLACK |
| Herkunftsland | CHINA |
| Material | ALUMINIUM |
| Normen | E9 , ECE R10 |
| Garantie | 2 YEARS |
| Breite (mm) | 135 |
| Tiefe (mm) | 105 |
| Höhe (mm) | 55 |
| Nettogewicht (Kg) | 0.450 |

BESCHREIBUNG

Leistung: Die STAK 12/24V Arbeitsscheinwerfer nutzen modernste LED-Technologie und erzeugen ein kühles, weißes Licht mit 6000 K und einer Lichtstärke von bis zu 2800 Lumen. Die maximale Leuchtweite beträgt 120 m. Sie beleuchten nicht nur die Straße, sondern auch die Umgebung und sorgen so für ausreichend Helligkeit für sicheres Fahren bei bewölktem Himmel oder Dunkelheit. Dadurch wird die Zahl der Verkehrsunfälle deutlich reduziert. **Optimale Wärmeableitung:** Das Gehäuse besteht aus robustem und verschleißfestem Aluminium-Druckguss. Es leitet die Wärme effektiv ab, schützt den Scheinwerfer vor Überhitzung im Betrieb und verlängert seine Lebensdauer auf über 50.000 Stunden. **Stoßfest.** Hoher Schutzgrad: IP67 bietet extrem hohe Beständigkeit gegen Wasser und Staub. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -20 °C und +60 °C und ist somit für verschiedene raue Umgebungsbedingungen wie Schnee, Nebel, Regen usw. geeignet. **Einfache Installation:** LED-Autoscheinwerfer lassen sich an der Motorhaube, der vorderen Stoßstange oder dem Kühlergrill montieren und sind somit schnell und unkompliziert angebracht. Dank der mehrfach verstellbaren Winkel können Sie die Beleuchtung individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. **Breites Anwendungsspektrum:** Geeignet für eine Vielzahl von Fahrzeugen, darunter Geländewagen, SUVs, ATVs, UTVs, Lkw, Pickups, Boote, Jeeps, Gabelstapler usw.; auch als Beleuchtung für Terrassen, Gärten, Garagen, Innenräume oder sogar Baustellen geeignet. E9- und ECE R10-zertifiziert.

LOGISTIKDATEN

| | |
|--|----------------|
| Art der Verpackung | White box |
| Länge der Packung (mm) | 75 |
| Breite der Packung (mm) | 130 |
| Höhe der Packung (mm) | 150 |
| Gewicht des verpackten Produkts (kg) | 0.510 |
| Innere Länge (cm) | 40 |
| Innere Höhe (cm) | 32 |
| Menge im Inneren | 1 |
| Bruttogewicht innen (kg) | 10.900 |
| ITF INNER | 18003910114675 |
| Menge im Master | 20 |
| Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz) | 480 |
| INTRASTAT-Code | 94054210 |
| DEEE | 0.06 |
| ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025 | MLUMI020000 |
| Herkunftsland | CHINA |



ADVANCED HEAT DISSIPATION

