




PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
White box	1	20



TECHNISCHE DATEN

Name	ST381
Stromversorgung	12 / 24V
Stromversorgung vorgesehen	NO
Lichtquelle	SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	20
Lichtstrahl	DIFFUSE
Funktionen	SINGLE FLASH / DOUBLE FLASH
Neigbarer Kopf	YES
IP-Schutz	IP65
Dimmbarkeit	NOT DIMMABLE
Farbe	ORANGE
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC + METAL
Normen	ECE R10 , ECE R65
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	200
Tiefe (mm)	140
Höhe (mm)	210
Nettogewicht (Kg)	0.520

BESCHREIBUNG

12/24-V-Blitzlicht: Das LED-Blinklicht erzeugt ein helles 360°-Licht mit zwei verschiedenen Blinkmodi und 45 Hochleistungs-LEDs. Es ist E-geprüft und entspricht den ECE-R10- und ECE-R65-Normen. Produktkonformität und Qualität sind garantiert. Hohe Qualität: Der Sockel besteht aus robustem ABS-Material mit einem klaren und hellen Polycarbonat-Diffusor. Die Hochleistungs-LEDs gewährleisten eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden. Sicher in der Anwendung: Dank der Schutzart IP65 ist die Lampe wasserdicht und somit ideal für Nebel, Regen oder Schnee geeignet – perfekt für Notfallsituationen. Das LED-Blitzlicht sorgt für bessere Sichtbarkeit bei allen Wetterbedingungen und macht die Lampe daher auch für Notfälle geeignet. Einfache Installation: Die LED-Warnleuchte lässt sich schnell an landwirtschaftliche/technische Fahrzeuge wie Gabelstapler, Baumaschinen, Traktoren, Landmaschinen usw. anschließen. Unkomplizierte Montage über DIN-Sockel. Modernes Design mit hochleistungsfähiger Lichtstreuung.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	White box
Länge der Packung (mm)	130
Breite der Packung (mm)	130
Höhe der Packung (mm)	250
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.640
Innere Länge (cm)	67
Innere Höhe (cm)	52

LOGISTIKDATEN

Menge im Inneren	1
Bruttogewicht innen (kg)	13.800
ITF INNER	18003910114729
Menge im Master	20
ITF-MEISTER	28003910114726
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	160
INTRASTAT-Code	85131000
DEEE	0.11
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI030000
Herkunftsland	CHINA

