



| PACKING       | INNER     | MASTER    |
|---------------|-----------|-----------|
| /             | pcs       | pcs       |
| <b>Shrink</b> | <b>12</b> | <b>48</b> |



## TECHNISCHE DATEN

|  |  |
|--|--|
| Stromversorgung                            | 220V AC  |
| Stromversorgung vorgesehen                 | YES  |
| Art der bereitgestellten Energieversorgung | INTERNAL DRIVER  |
| Lichtquelle                                | 2835 SMD LED   |
| Leistung der Beleuchtung (W)               | 6  |
| Elektrizitätsverbrauch (W)                 | 6  |
| Lumen                                      | 450  |
| Lichtstrahl                                | DIFFUSE  |
| Material                                   | PLASTIC - OTHER  |
| IP-Schutz                                  | IP44   |
| Isolationsklasse                           | II   |
| Helle Farbe                                | 4000K  |
| Dimmbarkeit                                | NOT DIMMABLE   |
| Containerprodukt (Energieklasse)           | F  |
| Code eprel                                 | 1453897  |
| Containerprodukt (registrierter Modulcode) | AL14-5730-114*51*1.2-14C1B cambiato il 4/08/2022<br>AL14-2835-114x51x1.2-14C1B-AC (sul prodotto<br>compare: AL14-2835-114x51x1.2-14C1B-AC-V1.0 |
| Link db eprel                              | <a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/1453897">http://eprel.ec.europa.eu/qr/1453897</a>  |
| Garantie                                   | 2 YEARS  |
| Breite (mm)                                | 169  |
| Tiefe (mm)                                 | 115  |
| Höhe (mm)                                  | 76   |
| Nettogewicht (Kg)                          | 0.190  |

## BESCHREIBUNG

Elegantes Design: Die ovale Lampe mit 450 Lumen bietet ein zeitgemäßes und einfaches Design. Es ist leicht an der Wand und an der Decke zu montieren. Das LED-Licht macht die Beleuchtung gleichmäßig und weich. IP44: geeignet für drinnen und draußen. 4000K natürliches weißes Licht: weder zu warm noch zu kalt. Energieeinsparung: Es ist möglich, bis zu 90% Strom zu sparen, da die Wandleuchte mit 6-W-LEDs ausgestattet ist, um eine herkömmliche 40-W-Glühbirne zu ersetzen. Wasserdicht: Die Lampe ist dank der hohen Schutzart IP44 wasser- und staubdicht für den Innen- und Außenbereich konzipiert. Ideal für Bad, Balkon, Wohnzimmer, Flur, Werkstatt, Garage, Garten etc. Spezieller wasserdichter Anschluss, mit dem Sie die Lampe einfach, schnell und langlebig anschließen können. Qualität und Zuverlässigkeit: Die Qualität der ovalen Deckenleuchte wird durch TÜV-Zertifikate nachgewiesen; Die Lampe ist nicht dimmbar und hat eine Lebensdauer von 30 000 Stunden. Velamp ist seit 1906 ein italienisches Unternehmen: Vorsicht vor Nachahmungen.

## LOGISTISCHE DATEN

|  |                |
|--|----------------|
| Art der Verpackung                             | Shrink         |
| Länge der Packung (mm)                         | 80             |
| Breite der Packung (mm)                        | 120            |
| Höhe der Packung (mm)                          | 170            |
| Gewicht des verpackten Produkts (kg)           | 14.440         |
| Innere Breite (cm)                             | 44             |
| Innere Länge (cm)                              | 21             |
| Innere Höhe (cm)                               | 23             |
| Menge im Inneren                               | 12             |
| Bruttogewicht innen (kg)                       | 3.610          |
| ITF INNER                                      | 18003910003818 |
| Master-Länge (cm)                              | 35             |
| Masterbreite (cm)                              | 44             |
| Meisterhöhe (cm)                               | 47             |
| Menge im Master                                | 48             |
| Master Bruttogewicht (kg)                      | 14.440         |
| ITF-MEISTER                                    | 28003910003815 |
| Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz) | 720            |
| INTRASTAT-Code                                 | 94051140       |

