







SUPER
FAST

2
CHANNELS

Only for
Li-Ion
batteries



8 003910 107878

PACKING  / 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Colour Box	6	24



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	AC/DC
Suministro eléctrico	NO
Longitud del cable de alimentación (cm)	60
Interruptor	NO
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - ABS
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	103
Profundidad (mm)	50
Altura (mm)	40
Peso neto (Kg)	0.062

DESCRIPCIÓN

Uso en cualquier lugar: Puede conectar la unidad a cualquier puerto USB o cargador (PC, batería externa, cargador de celular) con una capacidad máxima de 5 V 1 A, usando el cable USB incluido. También puede conectarla a un cargador de coche de 12 V 1 A (no incluido). BATERÍAS COMPATIBLES: 18650 18490 18350 17670 17500 16340 (RCR123) 14500 10440. CARACTERÍSTICAS: 2 canales: permite cargar 1 o 2 baterías de iones de litio. LED rojo: cargando. LED verde: carga completa. LED apagado: error. Apagado automático al finalizar la carga. Protección contra cortocircuitos. Voltaje máximo: 4,25 V. Diseño elegante y compacto, portátil y práctico, ideal para viajes y uso diario. Ideal para baterías de cigarrillos electrónicos, linternas, lámparas...

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour Box
Longitud del paquete (mm)	35
Anchura del envase (mm)	50
Altura del paquete (mm)	135
Peso del producto envasado (kg)	0.074
Anchura interior (cm)	25
Longitud interior (cm)	24
Altura interior (cm)	7
Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	0.570
ITF INTERIOR	18003910107875
Longitud principal (cm)	25
Anchura principal (cm)	25
Altura maestra (cm)	17
Cantidad en master	24

DATOS LOGÍSTICOS

Peso bruto principal (kg)	2.290
MAESTRO ITF	28003910107872
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	1728
Código INTRASTAT	85044060
DEEE	0.02
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MBJED010000
País de origen	CHINA



Indicatore LED Intelligente

Il LED diventa rosso durante il processo di ricarica, quindi diventa verde dopo essere completamente carico.



Processo di ricarica



Completamente carico



Compatible batteries:
18650 18490 18350 17670
17500 18340 (RCR123)
14500 10440



Tecnologia di Protezione Multipla

Controllo MCU avanzato e -ZV funzione, protezione da surriscaldamento e sovracorrente, protezione da cortocircuito e rilevamento di batteria difettosa



Sovraccaricare



Sovracorrente



Sovrattensione



Surriscaldare



Sovra Circuito

