



PACKING 	INNER 	MASTER
Polybag	12	96



DATOS TÉCNICOS

Protección IP	IP68
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	96
Profundidad (mm)	82
Altura (mm)	30
Peso neto (Kg)	0.055

DESCRIPCIÓN

Conector exterior para caja de conexiones estanca. Conector exterior IP68, Ø 5-12 mm. Para iluminación de jardín y terraza. Excelente material: el conector está hecho de caucho de silicona PA66 + de alta resistencia, diseñado para uso doméstico, de jardín o agrícola; adecuado para iluminación exterior con conexión rápida y cableado externo. Diseño profesional a prueba de agua, el grado de impermeabilidad es IP68 y tiene función a prueba de fuego, función a prueba de polvo, función a prueba de golpes, estas funciones aseguran que se pueda usar bajo el sol o en días lluviosos. Conexión de cable: para sección de cable: H05RN-F 3G1,5 mm² máx.; Conexión de cable de 2 o 3 polos, muy adecuada para conexiones rápidas en iluminación exterior y cableado exterior; Corriente máx.: 24 A y 450 V; Temperatura de funcionamiento: de -30 °C a +80 °C. Fácil instalación: Sin herramientas de instalación adicionales, se puede instalar rápidamente con un destornillador, aunque los no profesionales también pueden realizar la instalación de forma sencilla.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Polybag
Longitud del paquete (mm)	40
Anchura del envase (mm)	100
Altura del paquete (mm)	100
Peso del producto envasado (kg)	0.060
Anchura interior (cm)	23
Longitud interior (cm)	16
Altura interior (cm)	4
Cantidad en interior	12
Peso bruto interior (kg)	0.720
ITF INTERIOR	18003910102245
Longitud principal (cm)	34
Anchura principal (cm)	23
Altura maestra (cm)	36
Cantidad en master	96
Peso bruto principal (kg)	5.760
MAESTRO ITF	28003910102242

DATOS LOGÍSTICOS

Código INTRASTAT	39269097
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	N/A
País de origen	CHINA

