



PACKING 	INNER 	MASTER
Blister	6 pcs	36 pcs



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	DRY BATTERIES
Suministro eléctrico	NO
Cuántas pilas se utilizan	3
Tipo de batería	AAA
Pilas suministradas	(NOT INCLUDED)
Máxima autonomía (h)	17
Fuente de luz	HIGH POWER LED
Tecnología de la luz	CREE® XP-G2
Potencia de iluminación (W)	3
Lumen	200
Alcance (m)	100
Haz luminoso	FOCUS
Vida útil de los LED (horas)	30.000
Interruptor	YES
Protección IP	IP67
Color	YELLOW
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - ABS
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	80
Profundidad (mm)	45
Altura (mm)	50
Peso neto (Kg)	0.140

DESCRIPCIÓN

ATEX: ii 1g ex ia iic t4 IP67. LED de alta potencia 200 lúmenes. IP67. Linterna intrínsecamente segura para uso en entornos peligrosos.





DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Blister
Formato blíster	F6
Longitud del paquete (mm)	60
Anchura del envase (mm)	100
Altura del paquete (mm)	320
Peso del producto envasado (kg)	0.200
Anchura interior (cm)	42
Longitud interior (cm)	20

DATOS LOGÍSTICOS

Altura interior (cm)	11
Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	1.200
ITF INTERIOR	18003910902746
Longitud principal (cm)	34
Anchura principal (cm)	42
Altura maestra (cm)	37
Cantidad en master	36
Peso bruto principal (kg)	7.230
MAESTRO ITF	28003910902743
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	540
Código INTRASTAT	85131000
DEEE	0.02
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMIO10000
País de origen	CHINA



	Class I Div 1&2 Grp ABCD Class II Div 1&2 Grp EFG Class III / Temperature Code T4 IP67 File number: E324236
	II 1G Ex ia IIC T4 IP67 DEMKO 14 ATEX 1354X
	Ex ia IIC T4 Ga IP67 IECEx UL 14.0059X
	0518