



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Blister</b>	<b>12</b>	<b>72</b>



## DATOS TÉCNICOS

Nombre	DROP LED
Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	INTERNAL DRIVER
Fuente de luz	SMD LED
Consumo de electricidad (W)	0.3
Lumen	5
Color claro	3000K
Vida útil de los LED (horas)	20000
Interruptor	NO
Enchufe	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid WITHOUT EARTH)
Protección IP	IP20
Clase de aislamiento	II
Regulabilidad	NOT DIMMABLE
Color	WHITE
Material	PLASTIC - PC
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	55
Profundidad (mm)	55
Altura (mm)	60
Peso neto (Kg)	0.030

## DESCRIPCIÓN

Luz nocturna LED de 3000 K con sensor crepuscular. Se enciende en la oscuridad y se apaga durante el día. Consumo mínimo: 0,3 W, luz cálida y suave, ideal para dormitorios y pasillos. ENCENDIDO AUTOMÁTICO EN LA OSCURIDAD – El sensor crepuscular incorporado enciende automáticamente la luz cuando oscurece y la apaga automáticamente por la mañana. LUZ CÁLIDA Y RELAJANTE – Salida de luz de 3000K, perfecta para crear un ambiente acogedor y tranquilizador en dormitorios, pasillos y habitaciones infantiles. DISEÑO COMPACTO Y DISCRETO – Sólo 55x55x60 mm, forma moderna y color blanco neutro para integrarse en cualquier ambiente del hogar. CONSUMO MÍNIMO – Sólo 0,3W de potencia para una luz suave y agradable, ideal como luz de noche o luz de paso.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Blister
Formato blíster	F1BIS
Longitud del paquete (mm)	100
Anchura del envase (mm)	130
Altura del paquete (mm)	70

## DATOS LOGÍSTICOS

Peso del producto envasado (kg)	0.045
Anchura interior (cm)	29
Longitud interior (cm)	26
Cantidad en interior	12
Peso bruto interior (kg)	0.700
ITF INTERIOR	18003910117072
Longitud principal (cm)	45
Anchura principal (cm)	29
Altura maestra (cm)	51
Cantidad en master	72
Peso bruto principal (kg)	4.800
MAESTRO ITF	28003910117079
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	1296
Código INTRASTAT	94051140
DEEE	0.04

