


FICHA PRODUCTO



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister	12	72



DATOS TÉCNICOS

Nombre	TOUCH LED
Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	INTERNAL DRIVER
Fuente de luz	SMD LED
Consumo de electricidad (W)	0.3
Lumen	5
Vida útil de los LED (horas)	20000
Material	PLASTIC - PC
Color	WHITE
Interruptor	YES
Protección IP	IP20
Clase de aislamiento	II
Color claro	3000K
Regulabilidad	NOT DIMMABLE
Enchufe	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid WITHOUT EARTH)
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	55
Profundidad (mm)	55
Altura (mm)	60
Peso neto (Kg)	0.030

DESCRIPCIÓN

Tipo de envase	Blister
Formato blíster	F1BIS
Longitud del paquete (mm)	100
Anchura del envase (mm)	130
Altura del paquete (mm)	70
Peso del producto envasado (kg)	4.800
Anchura interior (cm)	29
Longitud interior (cm)	26

FICHA PRODUCTO

Cantidad en interior	12
Peso bruto interior (kg)	0.700
ITF INTERIOR	18003910117089
Longitud principal (cm)	45
Anchura principal (cm)	29
Altura maestra (cm)	51
Cantidad en master	72
Peso bruto principal (kg)	4.800
MAESTRO ITF	28003910117086
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	1296
Código INTRASTAT	94051140
DEEE	0.04

