



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour Box</b>	<b>4</b>	<b>4</b>



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación	SOLAR
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	SOLAR PANEL
Pilas suministradas	(INCLUDED)
Tipo de batería	18650
Capacidad de la batería (mAh)	1200
Tecnología Stack	LITHIUM-ION
Peso de la batería (kg)	0.048
Máxima autonomía (h)	1
Fuente de luz	COB LED
Potencia de iluminación (W)	10
Lumen	1600
Haz luminoso	DIFFUSE
Ángulo del haz (°)	120°
Ángulo de detección (°)	120°
Tiempo de funcionamiento del detector	25 SECONDS
Alcance (m)	10
Material	PLASTIC - ABS
Longitud del cable (meters)	3,7
Interruptor	YES
Protección IP	IP44
Color claro	6500K
Tensión nominal (V)	3,7
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	210
Profundidad (mm)	162
Altura (mm)	127
Peso neto (Kg)	0.906

## DESCRIPCIÓN


Extremadamente brillante: gracias al uso de LED COB de última generación, el foco alcanza los 1600 lúmenes. Es una luz de seguridad perfecta para iluminar un pasaje, una entrada ... Gracias al detector de movimiento, se encenderá y apagará automáticamente en caso de movimiento. Ahorro energético: La lámpara solar con detector de movimiento se recarga mediante un panel solar bajo la luz del sol y sin factura de luz. El panel solar y el proyector están conectados mediante un cable de 3,7 m de longitud. Fácil instalación: basta con fijar el foco a la pared (soporte regulable) y conectarlo al panel solar mediante el conector estanco. ¡La instalación está terminada! Impermeable y duradero: con certificación IP44 (resistente al agua, esta luz solar es adecuada para cualquier entorno atmosférico. Cuerpo de policarbonato extremadamente robusto. El panel solar de 1W está fabricado en plástico hiperresistente. La batería incluida también es reemplazable (Li-ion 1.2Ah 18650): por lo tanto, puede aumentar la autonomía con una batería con más capacidad. El proyector se suministra con un cable USB: por lo tanto, puede elegir no conectarlo al panel solar sino a un cargador normal de 5 V 1 A (del tipo que usa para su teléfono inteligente). Siempre estará operativo, incluso en interiores o en áreas sin iluminación. Por lo tanto, puede optar por no conectarlo al panel solar sino a un cargador normal de 5 V 1 A (del tipo que usa para su teléfono inteligente). Siempre estará operativo, incluso en interiores o en áreas sin iluminación. Por lo tanto, puede optar por no conectarlo al panel solar sino a un cargador normal de 5 V 1 A (del tipo que usa para su smartphone). Siempre estará operativo, incluso en interiores o en áreas sin iluminación.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour Box
Longitud del paquete (mm)	130
Anchura del envase (mm)	224
Altura del paquete (mm)	174
Longitud interior (cm)	27
Altura interior (cm)	40
Cantidad en interior	4
Peso bruto interior (kg)	4.600
ITF INTERIOR	18003910107417
Cantidad en master	4
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	168
Código INTRASTAT	94051140
DEEE	0.11
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI030000
País de origen	CHINA



**SUPER LONG CONNECTION**



Installation way:

**1** With solar panel

CONNECTION CABLE: 3.7M (INCLUDED)

**OUTDOOR USE**

**2** With USB charger (not included, 5V 1A max)

USB CHARGER (NOT INCLUDED)    USB CABLE: 1M (INCLUDED)

**INDOOR USE**

