



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister	6	24



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	RECHARGEABLE BATTERIES
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	AC/DC ADAPTOR +12V CAR ADAPTOR
Cuántas pilas se utilizan	1
Tipo de batería	18650
Tecnología Stack	LITHIUM-ION
Tensión nominal (V)	3,7
Capacidad de la batería (mAh)	2200
Pilas suministradas	(INCLUDED)
Batería de potencia (Wh)	8.14
Batería clase	9
Peso de la batería (kg)	0.045
Tiempo de recarga (h)	3.5
Máxima autonomía (h)	9
Fuente de luz	SMD LED
Potencia de iluminación (W)	3
Lumen	300
Fuente de iluminación secundaria	HIGH POWER LED
Potencia de iluminación secundaria (W) (W)	2
Alcance (m)	30
Haz luminoso	DIFFUSE + FOCUS
Vida útil de los LED (horas)	30.000
Ángulo del haz (°)	Panel: diffuse 60°, Torch: focus 15°
Interruptor	YES
Enchufe	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Protección IP	IP54
Resistencia mecánica (IK)	IK07
Clase de aislamiento	III
Color	YELLOW
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Normas	UN3481
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	35
Profundidad (mm)	32
Altura (mm)	180
Peso neto (Kg)	0.215

DESCRIPCIÓN

Luz de trabajo 2 en 1: la linterna SMD de 300 lúmenes y 3 W es una potente luz de trabajo blanca que puede iluminar un área grande; la linterna LED está equipada con un LED de alta potencia de 2 W, ideal para usar como foco para iluminar largas distancias; alcance de hasta 30 metros. Recargable: la lámpara integra una batería recargable Li-Ion 3,7V 2200mAh (tipo 18650); viene con 2 cargadores (coche 12V y hogar 220V) para su carga; duración de la batería: 5 horas (linterna); 9 horas (antorcha); se recarga en 3,5 horas. Imán: La parte posterior de la lámpara tiene un potente imán: permite fijarla a superficies metálicas, dejando las manos libres para otras tareas. Clip: La lámpara tiene un clip que permite colgar la lámpara fácilmente. Impermeable (IP54) y robusto (IK07, cuerpo de policarbonato), es cómodo de usar; se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores, para casa, el trabajo, el camping, en caso de emergencia, en el coche, en el garaje, en el trabajo (electricistas, mecánicos, fontaneros, etc.).

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Blister
Formato blíster	F6
Longitud del paquete (mm)	70
Anchura del envase (mm)	100
Altura del paquete (mm)	320
Peso del producto envasado (kg)	0.265
Anchura interior (cm)	52
Longitud interior (cm)	13
Altura interior (cm)	34
Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	1.590
ITF INTERIOR	18003910904450
Longitud principal (cm)	31
Anchura principal (cm)	52
Altura maestra (cm)	36
Cantidad en master	24
Peso bruto principal (kg)	6.360
MAESTRO ITF	28003910904457
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	384
Código INTRASTAT	85131000
DEEE	0.06
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI010000
País de origen	CHINA

