



PACKING ☐ / ☐	INNER ☐ pcs	MASTER ☐ pcs
Polybag	12	24



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	INTERNAL DRIVER
Cantidad de LED	1
Fuente de luz	E27 BULB (NOT INCLUDED)
Potencia de iluminación (W)	Max 60
Haz luminoso	DIFFUSE
Lámpara incluida	(NOT INCLUDED)
Adjunto	E27
Longitud del cable de alimentación (cm)	500
Sección del cable	H05VV-F 2x0.75mm ²
Interruptor	YES
Enchufe	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Clase de aislamiento	II
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC + ALUMINIUM
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	325
Profundidad (mm)	90
Altura (mm)	90
Peso neto (Kg)	0.508

DESCRIPCIÓN

Lámpara de trabajo portátil para utilizar en garaje, sótano, taller, obra con interruptor y cable de 5 metros. Equipado con un gancho ajustable para colgar el producto. Portalámparas E27 (bombilla máx. 60W no incluida). Cable de neopreno de 5 metros H05VV-F 2x0,75mm²; toma plana 10A. Un clásico del bricolaje.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Polybag
Longitud del paquete (mm)	70
Anchura del envase (mm)	150
Altura del paquete (mm)	410
Peso del producto envasado (kg)	0.528
Anchura interior (cm)	56
Longitud interior (cm)	42
Altura interior (cm)	14

DATOS LOGÍSTICOS

Cantidad en interior	12
Peso bruto interior (kg)	9.610
ITF INTERIOR	18003910902197
Longitud principal (cm)	43
Anchura principal (cm)	56
Altura maestra (cm)	30
Cantidad en master	24
Peso bruto principal (kg)	19.220
MAESTRO ITF	28003910902194
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	384
Código INTRASTAT	85131000
DEEE	0.06
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI030000
País de origen	CHINA

