







PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Polybag	12	24



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	INTERNAL DRIVER
Fuente de luz	2835 SMD LED
Tecnología de la luz	LED SMD
Potencia de iluminación (W)	4
Lumen	400
IRC	>80
Haz luminoso	DIFFUSE
Ángulo del haz (°)	360°
Alcance (m)	5
Material	PLASTIC - PC
Longitud del cable de alimentación (cm)	500
Sección del cable	H05VV-F 2x0.75mm ²
Longitud del cable (meters)	5
Interruptor	NO
Clase de aislamiento	II
Clase de energía	F
Lámpara incluida	BULB INCLUDED
Enchufe	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Código eprel	1208116
Enlace db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/1208116
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	460
Profundidad (mm)	37
Altura (mm)	37
Peso neto (Kg)	0.370

DESCRIPCIÓN

LED SMD: rendimiento y ahorro de energía. Súper brillante: 400 lúmenes, 4W de consumo. Cable 5 metros H05VV-F 2x0.75mm². Especialmente indicado en el taller y para el hobby. Cómodo gancho de 360 ° para colgarlo en cualquier lugar.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Polybag
Longitud del paquete (mm)	40
Anchura del envase (mm)	120
Altura del paquete (mm)	480
Peso del producto envasado (kg)	10.090
Anchura interior (cm)	53
Longitud interior (cm)	23
Altura interior (cm)	10
Cantidad en interior	12
Peso bruto interior (kg)	2.520
ITF INTERIOR	18003910923185
Longitud principal (cm)	47
Anchura principal (cm)	53
Altura maestra (cm)	21
Cantidad en master	24
Peso bruto principal (kg)	10.090
MAESTRO ITF	28003910923182
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	504
Código INTRASTAT	85131000
DEEE	0.06

